



BRM
GEARBOXES



SCATOLE A INGRANAGGI

GEARBOXES

GETRIEBE

BOÎTES D'ENGRENAGES

CAJAS DE ENGRANAJES

www.brmgearboxes.it



Aurora Group nasce dalla volontà delle 5 aziende dell'omonima famiglia, operanti nel settore manifatturiero ed energetico, di presentarsi al mercato in maniera strutturata ed organica.

Valore fondante ed irrinunciabile del Gruppo è il **"Full Made in Italy"**: le filiere produttive completamente internalizzate ed italiane sono il mezzo attraverso cui diffondere prodotti che nascono da intraprendenza, design e maestria che da sempre caratterizzano l'Italia nel mondo.

The **Aurora Group** was formed by these 5 companies, operating in the manufacturing and energy sector, in order to best present themselves to the market in an organic, structured way.

One of the Group's fundamental and irrevocable values is **"Full Made in Italy"**: the fully internalised and wholly Italian manufacturing chains are the means to develop products that are based on resourcefulness, design and skill that have always characterised Italy in the world.



Il partner ideale per la progettazione e produzione di sistemi per la trasmissione di potenza.

Studiamo e produciamo scatole ad ingranaggi di qualità all'altezza delle macchine agricole di nuova generazione, sempre più performanti.

Ci proponiamo ai clienti quali partner per soddisfare le esigenze più specifiche progettando **prodotti speciali fuori standard.**

Il nostro scopo è di **produrre riduttori con componenti interamente realizzati in Italia**, utilizzando materie prime di qualità e certificate. In un mercato sempre più esigente dove le performance richieste sono sempre più estreme, mettiamo a disposizione dei clienti la nostra flessibilità e la nostra professionalità.

Ci proponiamo quali partners nel seguire i costruttori dalla progettazione alla **personalizzazione dei prodotti.**

Siamo convinti che dall'esperienza comune e dalla collaborazione, nascano i migliori successi.



The ideal partner for the design and production of power transmission systems.

We design and manufacture high-quality gearboxes in line with the new generation of agricultural machinery, which is increasingly high-performance.

We propose ourselves to our customers as partners, so as to meet the most specific needs, designing **special out-of-standard products.**

Our goal is to **manufacture gearboxes with components that are entirely made in Italy**, using quality and certified raw materials. In an ever more demanding market where the performance requirements are increasingly extreme, we provide our customers with our flexibility and our professionalism.

We propose ourselves as partners in following the manufacturers from the design to the **customisation of the products.**

We are convinced that the greatest success derives from shared experience and collaboration.





Der ideale partner für die planung und herstellung von systemen zur leistungsübertragung

Wir entwickeln und produzieren Qualitätsgetriebe, die die Anforderungen der neuen Generation an immer leistungsfähigeren Landmaschinen erfüllen.

Anforderungen zu erfüllen, indem wir spezielle, **nicht standardisierte Produkte entwickeln**.

Unser Ziel ist es, Getriebe mit vollständig in Italien hergestellten Komponenten unter Verwendung von hochwertigen und zertifizierten Rohstoffen herzustellen.

In einem immer anspruchsvolleren Markt, in dem die geforderten Leistungen immer extremer werden, stellen wir unseren Kunden unsere Flexibilität und Professionalität zur Verfügung.

Wir stehen unseren Kunden als Partner zur Seite, um die Hersteller von der Entwicklung bis zur individuellen Anpassung **der Produkte zu unterstützen**.

Wir sind überzeugt, dass die größten Erfolge aus gemeinsamer Erfahrung und Zusammenarbeit entstehen.



Le partenaire idéal pour la conception et la production de systèmes de transmission de puissance

Nous concevons et fabriquons des boîtes d'engrenages de qualité, adaptées à la nouvelle génération d'engins agricoles de plus en plus performants.

Nous offrons à nos clients un partenariat pour répondre aux exigences les plus spécifiques **en concevant des produits spéciaux non standard**.

Notre objectif est de **produire des boîtes d'engrenages** avec des composants entièrement fabriqués en Italie, en utilisant des matières premières de qualité supérieure et certifiées.

Dans un marché de plus en plus exigeant où les demandes de performance sont de plus en plus extrêmes, nous offrons à nos clients notre flexibilité et notre professionnalisme.

Nous nous proposons comme partenaires pour suivre les constructeurs, de la conception à la **personnalisation des produits**.

Nous sommes convaincus que les plus grandes réussites proviennent du partage d'expériences et de la collaboration.



El socio ideal para el diseño y producción de sistemas para la transmisión de potencia

Estudiamos y producimos cajas de engranajes de calidad a la altura de las máquinas agrícolas de nueva generación, cada vez más rendidoras.

Actuamos como socios de los clientes para satisfacer las exigencias más específicas diseñando **productos especiales fuera de la norma**.

Nuestro objetivo es producir reductores con componentes totalmente realizados en Italia, utilizando materias primas de calidad y certificadas.

En un mercado cada vez más exigente en el que los requisitos de rendimiento son cada vez más extremos, ponemos a disposición de los clientes nuestra flexibilidad y profesionalidad.

Nos proponemos como socios para ayudar a los fabricantes desde el diseño hasta la **personalización de los productos**.

Estamos convencidos de que los mejores éxitos provienen de la experiencia común y la cooperación.

**TECNOLOGIA, SICUREZZA E QUALITÀ
UN MUST PER BRM**

**TECHNOLOGY, SAFETY AND QUALITY
A MUST FOR BRM**

**TECHNOLOGIE, SICHERHEIT UND QUALITÄT,
EIN MUSS FÜR BRM**

**TECHNOLOGIE, SÉCURITÉ ET QUALITÉ
UN MUST POUR BRM**

**TECNOLOGÍA, SEGURIDAD Y CALIDAD
UN MUST PARA BRM**



***Eccellenze professionali e capacità produttiva***

Mettiamo la nostra esperienza e capacità progettuale e costruttiva al servizio dei costruttori di macchine operatrici, agricole ed industriali, partendo dal disegno tecnico fornito dal Cliente o in alternativa sviluppato in co-progettazione dopo attenta analisi delle esigenze applicative. All'interno dell'azienda lavora un team di professionisti di pluriennale esperienza nel settore della trasmissione di potenza, che raccoglie le esigenze specifiche del committente ed elabora risposte concrete in tempi celeri. Il parco macchine, tecnologicamente avanzato e moderno, consente di produrre componenti meccanici di altissima precisione, controllando tutte le fasi produttive.

BRM Gearboxes si è sempre distinta per le sue caratteristiche di eccellenza progettuale e produttiva raggiungendo da subito traguardi sempre più ambiziosi.

***Professional excellence and production capacity***

We put our experience, as well as our design and manufacturing skills, at the service of manufacturers of machinery for the construction, agricultural and industrial sectors, starting from the technical design provided by the Customer or, alternatively, developed in co-design after careful analysis of the application needs. The company has a team of professionals with many years of experience in the power transmission sector, which listens to the specific needs of the client and is able to rapidly elaborate concrete responses.

The machine fleet, technologically advanced and modern, makes it possible to manufacture mechanical components of very high precision, controlling all the production phases.

BRM Gearboxes has always distinguished itself for its characteristics of design and production excellence, quickly achieving increasingly ambitious goals.





Professionelle vortrefflichkeit und produktionsfähigkeit

Wir stellen unsere Erfahrung sowie Planungs- und Konstruktionskompetenz in den Dienst von Herstellern von Betriebs-, Land- und Industriemaschinen, ausgehend von der technischen Zeichnung des Kunden oder alternativ entwickelt in Co-Design nach sorgfältiger Analyse der Anwendungsbedürfnisse.

Im Unternehmen arbeitet ein Team von Fachleuten mit langjähriger Erfahrung in der Kraftübertragung, das die spezifischen Bedürfnisse des Kunden sammelt und in kurzer Zeit konkrete Antworten entwickelt.

Der technologisch fortschrittliche und moderne Maschinenpark ermöglicht die Herstellung von mechanischen Komponenten mit sehr hoher Präzision. Darüber hinaus werden alle Herstellungsphasen kontrolliert.

BRM Gearboxes zeichnet sich seit jeher durch seine Planungs- und Produktionsqualität aus und erreicht immer ehrgeizigere Ziele.



Excellences professionnelles et capacité de production

Nous mettons notre expérience et nos compétences en matière de conception et de construction au service des fabricants de machines agricoles et industrielles, en partant du dessin technique fourni par le client ou bien en le concevant en collaboration, après une analyse minutieuse des exigences de l'application. L'entreprise dispose d'une équipe de professionnels ayant de nombreuses années d'expérience dans le secteur de la transmission de puissance et qui sont en mesure de répondre aux besoins spécifiques du client et d'apporter rapidement des réponses concrètes.

Le parc de machines, moderne et disposant d'une technologie de pointe, permet de produire des composants mécaniques de très haute précision, en contrôlant toutes les phases de la production.

BRM Gearboxes s'est toujours distinguée par l'excellence de sa conception et de sa production, atteignant immédiatement des objectifs de plus en plus ambitieux.




Excelencias profesionales y capacidad productiva

Ponemos nuestra experiencia y capacidad de diseño y construcción al servicio de los fabricantes de máquinas operadoras, agrícolas e industriales, partiendo del dibujo técnico suministrado por el Cliente o alternativamente desarrollado en co-diseño tras un cuidadoso análisis de las exigencias de aplicación.

Dentro de la empresa trabaja un equipo de profesionales con muchos años de experiencia en el sector de la transmisión de potencia, que recoge las necesidades específicas del cliente y desarrolla respuestas concretas rápidamente.

El parque de máquinas, tecnológicamente avanzado y moderno, permite producir componentes mecánicos de altísima precisión, controlando todas las fases de producción.

BRM Gearboxes se ha distinguido siempre por su excelencia en el diseño y la producción alcanzando objetivos cada vez más ambiciosos desde el principio.



MA10	10	RTA315	70
MA20	12	RA215	72
MA28	14	MA230	74
MA28V	16	RA240	76
RA30EX	18	RA250	78
MA31	20	BR98	80
MA32V	22	PA40	82
MA37	24	PA50	84
MA37V/VEX	26	PA51	86
MA49	28	PA61	88
MA50	30	PA102	90
MA52	32	PA130	92
MA52V	34	PA303	94
MA60	36	PA304	94
MA62	38	PA150	96
MA72	40	PA155	96
BR551V/VEX	42	BA260	98
MA91	44	PA250	100
MA105	46	RA35	102
EA112	48	RA52B	104
RA110	50	RA721B	106
MA115	52	RM20	108
MA135	54	RM29	109
MA160	56	RM50	110
MA170	58	RM80	111
EA170	60	TRM170	112
MA200	62	SP35	113
MA600	64	SP53	114
MA700	66	SP55	116
MA800	68	SP70	118



<u>TMA104</u>	<u>120</u>
<u>TMA106</u>	<u>122</u>
<u>EBM25</u>	<u>124</u>
<u>EZ50</u>	<u>126</u>
<u>EZ64</u>	<u>128</u>
<u>EZ65</u>	<u>130</u>
<u>EZ70</u>	<u>132</u>
<u>EZ80</u>	<u>134</u>
<u>EZ90</u>	<u>136</u>
<u>8008908</u>	<u>138</u>

MA10


TRINCIA ERBA
SEGHE CIRCOLARI
SEGHE A NASTRO
FRESE
APPLICAZIONI VARIE

FLAIL MOWERS FOR GRASS
CIRCULAR SAW
BAND SAW
ROTARY TILLERS
VARIOUS APPLICATIONS


MULCHGERÄT FEUR GRAS
KREISSÄGE
BANDSÄGE
BODENFRÄSE
VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

BROYEURS POUR HERBES
SCIE CIRCULAIRE
SCIE RUBAN
FRAISES ROTATIVES
APPLICATIONS DIFFÉRENTES

TRITURADORA DE CESPED
SIERRAS CIRCULARES
SIERRAS DE CINTA
ROTOVADORES
VARIAS APLICACIONES




Montaggio • Assembly • Montage • Type d'assemblage • Montaje



Alberi • Shaft • Wellen typ • type d'arbre • Tipos de eje


V	S	CH
1 3/8" Z6 DIN 9611	Ø20 mm Ø25 mm Ø30 mm	30 mm 36 mm
A-B-C	A-B-C	A-C



Lunghezza trasmissione (mm).

Extension length • Länge Verlängerung • Longueur de la transmission • Longitud de transmisión

440	500	520	530	580	615	630	700	720
730	780	830	950					



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

10 kg

MA10

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	HP	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Kw	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida	In	Out	Input	Note
1:2,78	540	14		10		195	70	A-C	
1:1,90	540	22		15		299	157	A-C	
1:1,46	540	25		18		325	222	A-C	Dentatura Elicoidale Helical teeth Zahnradер schräg verzahnt Denture hélicoïdale Dientes helicoidales
1:1	540	32		24		416	416	A-B-C	
1,46:1	540	21		15		273	398	B	
1,90:1	540	14		10		208	395	B	
2,78:1	540	8		6		104	289	B	

Dentatura Elicoidale
Helical teeth
Zahnrad schräg verzahnt
Denture hélicoïdale
Dientes helicoidales

OPTIONAL

Albero cavo (Cilindro/Esagonale)	Hollow shaft	hohlwelle	Arbre creux	Eje hueco
Ruota libera	Overrunning clutch	Freilauf	Roue libre	Rueda libre
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnrad schrag verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Prolunga	Extension	Verlängerungskabel	Transmission	Transmisión
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

MA20

TRINCIA ERBA
SEGHE CIRCOLARI
SEGHE A NASTRO
APPLICAZIONI VARIE

FLAIL MOWERS FOR GRASS
CIRCULAR SAW
BAND SAW
VARIOUS APPLICATIONS


MULCHGERÄT FEUR GRAS
KREISSÄGE
BANDSÄGE
VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

BROYEURS POUR HERBES
SCIE CIRCULAIRE
SCIE RUBAN
APPLICATIONS DIFFÉRENTES


TRITURADORA DE CESPED
SIERRAS CIRCULARES
SIERRAS DE CINTA
VARIAS APLICACIONES




Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje



Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje

		
V	S	CH
1 3/8" Z6 DIN 9611	Ø20 mm Ø25 mm Ø30 mm	30 mm 36 mm
A-B-C	A-B-C	A-C




Lunghezza trasmissione (mm).

Extension length · Länge Verlängerung · Longueur de la transmission · Longitud de transmisión

440	500	520	530	580	615	630	700	720
730	780	830	950					

Via G. di Vittorio n. 2/4
Loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (BO)
Tel. +39 051964187
info@brmgearboxes.it
www.brmgearboxes.it



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

12 kg

MA20

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite

0,6 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Tours x M Rev/min	HP	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Kw	In	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida	Out	Input	Note
1:2,78	540	12		9	221		80	A-C	Dentatura Elicoidale Helical teeth Zahnrad schräg verzahnt Denture hélicoïdale Dientes helicoidales
	1000	19		14	168		61		
1:1,90	540	19		14	325		171	A-C	
	1000	29		21	259		137		
1:1,46	540	24		18	364		250	A-C	
	1000	37		27	294		202		
1:1	540	30		22	533		533	A-B-C	
	1000	46		34	399		399		
1,46:1	540	19		14	286		418	B	
	1000	29		21	224		327		
1,90:1	540	12		9	247		470	B	
	1000	18		13	175		333		
2,78:1	540	6		4	117		325	B	
	1000	9		7	84		588		

OPTIONAL

Albero cavo (Cilindro/Esagonale)	Hollow shaft	hohlwelle	Arbre creux	Eje hueco
Ruota libera	Overrunning clutch	Freilauf	Rue libre	Rueda libre
Kit attacco pompa GR.2-3	Kit for pump connection	Getriebe mit pumpanschluss	Kit d'attaque pompe	Kit conexión bomba incorporada
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnrad schrag verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Prolunga	Extension	Verlängerungskabel	Transmission	Transmisión
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

MA28


TRINCIA STOCCHI

FLAIL MOWERS


STROHHACKSER

BROYEURS DE TIGES



TRITURADORAS DE TALLOS



Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje




Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje



Lunghezza trasmissione (mm).

Extension length · Länge Verlängerung · Longueur de la transmission · Longitud de transmisión

440	500	520	530	580	615	630	700	720
730	780	830	900	950				



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

13 kg

MA28

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite

0,6 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	HP	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Kw	In	Coppia Nm Torque K-moment Couple Couple Salida	Out	Input	Note
1:3,90	540	13		10	169		43	A-C	Dentatura Elicoidale Helical teeth Zahnrad schräg verzahnt Denture hélicoïdale Dientes helicoidales
1:3,00	540	19		14	286		96	A-C	
	1000	29		21	203		68		
1:2,50	540	23		17	338		135	A-C	Dentatura Elicoidale Helical teeth Zahnrad schräg verzahnt Denture hélicoïdale Dientes helicoidales
	1000	34		25	224		90		
2,50:1	540	12		9	202		520	B	
	1000	18		13	161		403		
3,00:1	540	9		7	169		507	B	
	1000	14		10	133		400		
3,50:1	540	11		8	143		500	B	
	1000	15		11	105		367		
3,90:1	540	5		4	117		456	B	
	1000	8		6	91		354		

OPTIONAL

Ruota libera	Overrunning clutch	Freilauf	Ruote libere	Rueda libre
Kit attacco pompa GR.2-3	Kit for pump connection	Getriebe mit pumpenanschluss	Kit d'attaque pompe	Kit conexión bomba incorporada
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnrad schräg verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Prolunga	Extension	Verlängerungskabel	Transmission	Transmisión
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

MA28/BR

Dispositivo Frenate	Internal Breaking device	Interne Bremsrichtung	Dispositif de freinage interne	Dispositivo de frenado interno retenes
---------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------------	--

MA28V


DECESPUGLIATORI

BRUSHCUTTERS


DÈBROUSSAILLEUSES

FREISCHNEIDER



DESBROZADORAS




Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje



Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje

 V 1 3/8" Z6 DIN 9611 A-B-C	 S Ø20 mm Ø25 mm Ø30 mm A-B-C
--	--



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

14 kg

MA28V

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite

0,8 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	Potenza Power Leistung Puissance Potencia		Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida		Input	Note
		HP	Kw	In	Out		
1:3,00	540	22	16	286	96	B	
	1000	29	21	203	68		
1:2,80	540	35	26	455	162	B	Dentatura Elicoidale Helical teeth Zahnrad schräg verzahnt Denture hélicoïdale Dientes helicoidales

OPTIONAL

Ruota libera	Overrunning clutch	Freilauf	Ruote libere	Rueda libre
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

RA30EX


DECESPUGLIATORI
FRESE

BRUSHCUTTERS
ROTARY TILLERS


DÈBROUSSAILLEUSES
BODENFÄSE

FREISCHNEIDER
FREISES ROTATIVES



DESBROZADORAS
ROTOVADORES




Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje



Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje

		
V	Q	CH
1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	30 mm
DIN 9611	DIN 9611	36 mm
B	A-C	A-C

NOVITÀ
News • Novelty
Nouvelles • Noticias



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

16 kg

RA30EX

Olío • Oil • Öl • Huil • Aceite

0,75 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	HP	Potenza Power Leistung Puissance Potencia Kw	Coppia Nm Torque K-moment Couple Couple Salida In	Out	Input	Note
1:1	540	49	36	636	636	B	
	1000	68	50	477	477		
1,46:1	540	30	22	389	568	B	
	1000	44	32	305	445		
1,82:1	540	22	16	282	512	B	
	1000	33	24	229	416		

OPTIONAL

Albero cavo (Cilindro/Esagonale)	Hollow shaft	Hohlwelle	Arbre creux	Eje hueco
Ruota libera	Overrunning clutch	Freilauf	Rueo libre	Rueda libre
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnraderschrag verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Prolunga	Extension	Verlängerungskabel	Transmission	Transmisión
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

MA31


TRINCIA STOCCHI

FLAIL MOWERS


STROHHACKSER

BROYEURS DE TIGES



TRITURADORAS DE TALLOS



Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje




Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje



Lunghezza trasmissione (mm).

Extension length · Länge Verlängerung · Longueur de la transmission · Longitud de transmisión

440	500	530	515	715	780	850	950	1060
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso
16 kg

MA31

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite
0,8 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	Potenza Power Leistung Puissance Potencia		Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida		Input	Note
		HP	Kw	In	Out		
1:3,00	540	30	23	390	130	A-C	
1:2,50	540	40	29	520	208	A-C	
1:1,93	540	45	34	585	307	A-C	
	1000	60	45	420	220		
1:1,60	1000	65	48	455	284	A-C	
1:1,25	540	40	29	520	208	A-C	

OPTIONAL

Ruota libera	Overrunning clutch	Freilauf	Ruota libera	Rueda libre
Kit attacco pompa GR.2-3	Kit for pump connection	Getriebe mit pumpenanschluss	Kit d'attaque pompe	Kit conexión bomba incorporada
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnrad schrag verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Prolunga	Extension	Verlängerungskabel	Transmission	Transmisión
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

MA32V

DECESPUGLIATORI

BRUSHCUTTERS


DÈBROUSSAILLEUSES

FREISCHNEIDER

DESBROZADORAS




Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje



Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje

 V 1 3/8" Z6 DIN 9611 B	 S Ø20 mm Ø25 mm Ø30 mm Ø35 mm B	 Q 1 3/8" Z21 DIN 9611 B	 CH 41 mm 50 mm 60 mm A-C
---	--	--	--



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

13 kg

MA32V

Olío • Oil • Öl • Huil • Aceite

0,8 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	HP	Potenza Power Leistung Puissance Potencia Kw	In	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida Out	Input	Note
1:2,83	540	29	21	371	130	B	
	1000	39	29	276	97		
1:1,89	540	29	21	371	196	B	
	1000	39	29	276	149		
1:1,63	540	20	15	265	163	B	
	1000	30	22	210	129		

OPTIONAL

Albero cavo (Cilindro/Esagonale)	Hollow shaft	Hohlwelle	Arbre creux	Eje hueco
Ruota libera	Overrunning clutch	Freilauf	Roue libre	Rueda libre
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätsslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnrad schrag verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtung	Joints viton	Retenes de viton

MA37


TRINCIA STOCCHI

FLAIL MOWERS


STROHHACKSER

BROYEURS DE TIGES



TRITURADORAS DE TALLOS



Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje




Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje



Lunghezza trasmissione (mm).

Extension length · Länge Verlängerung · Longueur de la transmission · Longitud de transmisión

500	530	615	715	780	850	890	900	950
1060								



16 kg

0,7 Lt.

Rapporto <i>Ratio</i> Übersetzungsverhältnis <i>Rapport</i> Relacion	Giri/min <i>Revolution/m</i> Umdrehungen x min <i>Tours x M</i> Rev/min	HP	Potenza <i>Power</i> Leistung <i>Puissance</i> Potencia	Kw	In	Coppia Nm <i>Torque</i> K-moment <i>Couple</i> Salida	Out	Input	Note
1:4,10	540	30	22	378	93	A-C	Dentatura Elicoidale <i>Helical teeth</i> Zahnrad schräg verzahnt <i>Denture hélicoidale</i> Dientes helicoidales		
	1000	45	33	310	75				
1:3,00	540	37	27	481	160	A-C			
	1000	56	41	392	131				
1:2,50	540	41	30	513	213	A-C			
	1000	52	46	434	174				
1:2,10	540	44	32	572	272	A-C			
	1000	71	52	497	237				
2,10:1	540	30	22	390	819	B			
	1000	44	33	308	647				
2,50:1	540	25	18	325	813	B			
	1000	36	27	252	630				
3,00:1	540	19	14	247	741	B		Dentatura Elicoidale <i>Helical teeth</i> Zahnrad schräg verzahnt <i>Denture hélicoidale</i> Dientes helicoidales	
	1000	32	21	196	588				
4,10:1	540	12	9	144	591	B			
	1000	18	13	120	493				

Ruota libera	Overrunning clutch	Freilauf	Ruoe libre	Rueda libre
Kit 4° asse	Kit 4th. Shaft	Getriebe mit vier Welle	Quatre arbre	Kit cuarto eje
Kit attacco pompa GR.2-3	Kit for pump connection	Getriebe mit pumpenanschluss	Kit d'attaque pompe	Kit conexión bomba incorporada
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnraderschräg verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Prolunga	Extension	Verlängerungskabel	Transmission	Transmisión
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

MA37V/VEX


DECESPUGLIATORI

BRUSHCUTTERS


DÈBROUSSAILLEUSES

FREISCHNEIDER



DESBROZADORAS




Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje



Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje

 V 1 3/8" Z6 DIN 9611 A-B-C	 S Ø20mm Ø25mm Ø30mm A-B-C	 CH 30mm 36mm A-C
--	--	--



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

16 kg

MA37V/VEX

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite

0,7 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	Potenza Power Leistung Puissance Potencia		Coppia Nm Torque K-moment Couple Couple Salida		Input	Note
		HP	Kw	In	Out		
1:3,00	540	37	27	481	160	A-C	
	1000	56	41	392	131		
1:2,50	540	41	30	513	213	A-C	
	1000	52	46	434	174		
1:2,10	540	44	32	572	272	A-C	
	1000	71	52	497	237		

OPTIONAL

Ruota libera	Overrunning clutch	Freilauf	Ruote libere	Rueda libre
Kit attacco pompa GR.2-3	Kit for pump connection	Getriebe mit pumpenanschluss	Kit d'attaque pompe	Kit conexión bomba incorporada
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnrad schrag verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

MA49


TRINCIA STOCCHI

FLAIL MOWERS


STROHHACKSER

BROYEURS DE TIGES



TRITURADORAS DE TALLOS



Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje




Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje



Lunghezza trasmissione (mm).

Extension length · Länge Verlängerung · Longueur de la transmission · Longitud de transmisión

530	615	715	780	850	950	1060	1200
-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso
20 kg

MA49

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite
1,10 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	HP	Potenza Power Leistung Puissance Potencia Kw	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida In	Out	Input	Note
1:3,00	540	54	40	702	234	A-C	
	1000	81	60	574	192		
1:2,58	540	61	45	793	307	A-C	
1:1,93	540	67	49	871	451	A-C	
	1000	80	59	560	280		
1:1,60	540	59	44	767	480	A-C	
	1000	81	60	567	355		
1,60:1	540	41	30	533	853	B	
	1000	60	44	420	672		
1,93:1	540	42	31	546	1054	B	
	1000	62	46	434	838		
2,58:1	540	35	26	455	1174	B	
	1000	52	38	364	939		
3,00:1	540	26	19	338	1014	B	
	1000	39	29	273	819		

OPTIONAL

Disinnesto con leva manuale	Disengagement	Abschalter	Dèbrayage	Desembrague
Ruota libera	Overrunning clutch	Freilauf	Ruoe libre	Rueda libre
Kit attacco pompa GR.2-3	Kit for pump connection	Getriebe mit pumpenanschluss	Kit d'attaque pompe	Kit conexión bomba incorporada
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnradler schrag verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Prolunga	Extension	Verlängerungskabel	Transmission	Transmisión
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

MA50


TRINCIA STOCCHI
FRESE DA NEVE
APPLICAZIONI VARIE

FLAIL MOWERS
SNOW CUTTERS
VARIOUS APPLICATIONS


STROHHACKSER
SCHNEEFRÄSE
VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

BROYEURS DE TIGES
FRAISES À NEIGE
APPLICATIONS DIFFÉRENTES


TRITURADORAS DE TALLOS
ROTOVADOR DE NIEVE
VARIAS APLICACIONES




Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje



Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje

 V 1 3/8" Z6 DIN 9611 A-B-C-D	 Cavo Hollow Shaft 1 3/8" Z6 DIN 9611 A-C	 S Ø30 mm Ø35 mm A-B-C-D	 CH 36 mm 41 mm A-C
--	--	--	--

Via G. di Vittorio n. 2/4
Loc. Montevoglio
40053 Valsamoggia (BO)
Tel. +39 051964187
info@brmgearboxes.it
www.brmgearboxes.it



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

18 kg

MA50

Olío • Oil • Öl • Huil • Aceite

1 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida	Input	Note	
		HP	Kw	In	Out	
1:1,90	540	45	33	585	308	A-B-C
	1000	65	48	455	240	
1:1,60	540	48	35	624	390	A-B-C
	1000	68	50	476	298	
1:1,46	540	50	38	650	451	A-B-C
	1000	77	49	455	312	
1:1,35	540	55	40	715	530	A-B-C
	1000	70	53	490	363	
1:1	540	68	50	884	884	A-B-C
	1000	104	76	728	728	
1,46:1	540	40	29	520	760	A-B-C
	1000	60	45	420	613	
1,60:1	540	40	29	520	832	A-B-C
	1000	55	42	385	616	
1,90:1	540	28	21	364	692	A-B-C
	1000	36	47	252	479	

OPTIONAL

Albero cavo (Cilindro/Esagonale)	Hollow shaft	hohlwelle	Arbre creux	Eje hueco
Disinnesto con leva manuale	Disengagement	Abschalter	Dèbrayage	Desembrague
Ruota libera	Overrunning clutch	Freilauf	Ruoe libre	Rueda libre
Kit 4° asse	Kit 4th. Shaft	Getriebe mit vier Welle	Quatre arbre	Kit cuarto eje
Kit attacco pompa GR.2-3	Kit for pump connection	Getriebe mit pumpananschluss	Kit d'attaque pompe	Kit conexiòn bomba incorporada
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnrad schrag verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Prolunga	Extension	Verlängerungskabel	Transmission	Transmisiòn
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

MA52


TRINCIA STOCCHI
TRIVELLE
PRESSE
FRESE DA NEVE

FLAIL MOWERS
DIGGERS
PRESSES
SNOW CUTTERS


STROHHACKSER
BOHRER
PRESSE
SCHNEEFRÄSE

BROYEURS DE TIGES
TARIÈRES
PRESSES
FRAISES À NEIGE


TRITURADORAS DE TALLOS
BARRENA
PRENSAS
ROTOVADOR DE NIEVE




Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje



Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje


 V 1 3/8" Z6 DIN 9611 A-B-C	 Cavo Hollow Shaft 1 3/8" Z6 DIN 9611 A-C	 S Ø30 mm Ø35 mm Ø40 mm A-B-C	 CH 36 mm 41 mm A-C
--	--	---	--



Lunghezza trasmissione (mm).

Extension length · Länge Verlängerung · Longueur de la transmission · Longitud de transmisión

500	530	615	715	780	810	850	890
900	950	1060	1210				



1,20 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	HP	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Kw	In	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida	Out	Input	Note
1:5,50	540	37	27	481	88	A-C	Dentatura Elicoidale Helical teeth Zahnradcr schräg verzahnt Denture hélicoidale Dientes helicoidales		
	1000	54	40	378	69				
1:3,10	540	70	52	910	294	A-C			
	1000	91	67	637	206				
1:2,50	540	72	53	936	376	A-C			
	1000	92	68	644	258				
1:2,10	540	57	42	741	353	A-C			
	1000	72	53	516	246				
2,10:1	540	29	22	377	792	B			
	1000	56	41	392	823				
2,50:1	540	37	27	481	1203	B			
	1000	52	38	364	910				
3,10:1	540	39	29	507	1572	B	Dentatura Elicoidale Helical teeth Zahnradcr schräg verzahnt Denture hélicoidale Dientes helicoidales		
	1000	63	46	441	1367				
5,50:1	540	15	11	198	1095	B			
	1000	20	15	143	790				

MA52V

DECESPUGLIATORI

BRUSHCUTTERS


DÈBROUSSAILLEUSES

FREISCHNEIDER


DESBROZADORAS







Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje



Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje

 V 1 3/8" Z6 DIN 9611 A-C	 S Ø30 mm Ø35 mm Ø40 mm B	 CH 36 mm 41 mm A-C
--	---	--

Via G. di Vittorio n. 2/4
 Loc. Monteveglio
 40053 Valsamoggia (BO)
 Tel. +39 051964187
info@brmgearboxes.it
www.brmgearboxes.it



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso
18 kg

MA52V

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite
1,20 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	HP	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Kw	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida	In	Out	Input	Note
1:5,50	540	37		27		481	88	A-C	Dentatura Elicoidale Helical teeth Zahnrad schräg verzahnt Denture hélicoïdale Dientes helicoidales
	1000	54		40		378	69		
1:3,10	540	70		52		910	294	A-C	
	1000	91		67		637	206		
1:2,50	540	72		53		936	376	A-C	
	1000	92		68		644	258		
1:2,10	540	57		42		741	353	A-C	
	1000	72		53		516	264		

OPTIONAL

Albero cavo (Cilindro/Esagonale)	Hollow shaft	Hohlwelle	Arbre creux	Eje hueco
Ruota libera	Overrunning clutch	Freilauf	Ruoe libre	Rueda libre
Kit attacco pompa GR.2-3	Kit for pump connection	Getriebe mit pumpanschluss	Kit d'attaque pompe	Kit conexión bomba incorporada
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnrad schrag verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

MA60

TRINCIA STOCCHI
DECESPUGLIATORI MOBILI
FRESE
APPLICAZIONI VARIE

FLAIL MOWERS
MOBILE BRUNCH CUTTERS
ROTARY TILLERS
VARIOUS APPLICATIONS


STROHHACKSER
BEWEGLICHER FREISCHNEIDER
BODENFRÄSE
VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

BROYEURS DE TIGES
DÉBROUSSAILLEUSES MOBILES
FREISES ROTATIVES
APPLICATIONS DIFFÉRENTES

TRITURADORAS DE TALLOS
DESBROZADORAS MOVILES
ROTOVADORES
VARIAS APLICACIONES




Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje



Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje

 V 1 3/8" Z6 DIN 9611 A-B-C-D	 Cavo Hollow Shaft 1 3/8" Z6 A-C	 S Ø30 mm Ø35 mm A-B-C-D	 CH 36 mm 41 mm A-C
---	--	--	---



1,0 Lt.

37

MA62


TRINCIA STOCCHI
DECESPUGLIATORI
FALCIA ERBA MOVIBILI

FLAIL MOWERS
BRUSHCUTTERS
MOBILE BRUNCH CUTTERS


STROHHACKSER
FREISCHNEIDER
BEWEGLICHER GRASMAHER

BROYEURS DE TIGES
DÉBROUSSAILLEUSES
FAUCHEUSES POUR HERBE MOBILES



TRITURADORAS DE TALLOS
DESBROZADORAS
CORTACESPEDES MOVILES




Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje



Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje


		
V	Q	S
1 3/8" Z6 DIN 9611	1 3/8" Z21 DIN 9611	Ø33mm Ø40mm
A-B-C	A-B-C	A-B-C



Lunghezza trasmissione (mm).

Extension length · Länge Verlängerung · Longueur de la transmission · Longitud de transmisión

530	615	715	780	850	950	1060	1250	1350
-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

21 kg

MA62

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite

1,5 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	HP	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Kw	In	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida	Out	Input	Note
1:3,00	540	70	52	52	910	304	304	A-C	
	1000	92	68	68	644	215	215		
1:2,50	540	87	65	65	1131	452	452	A-C	
1:1,93	540	79	58	58	1027	533	533	A-C	
	1000	102	75	75	714	370	370		
1:1,60	540	81	60	60	1053	659	659	A-C	
	1000	107	79	79	1391	870	870		
1,60:1	540	51	38	38	357	1061	1061	B	
	1000	72	53	53	504	807	807		
1,93:1	540	54	40	40	702	1355	1355	B	
	1000	65	48	48	455	879	879		
3,00:1	540	39	29	29	507	1521	1521	B	
	1000	51	38	38	357	1071	1071		

OPTIONAL

Ruota libera	Overrunning clutch	Freilauf	Ruote libere	Rueda libre
Kit attacco pompa GR.2-3	Kit for pump connection	Getriebe mit pumpenanschluss	Kit d'attaque pompe	Kit conexión bomba incorporada
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnrad schrag verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Prolunga	Extension	Verlängerungskabel	Transmission	Transmisión
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

MA72

TRINCIA STOCCHI
TRIVELLE
PRESSE
FRESE DA NEVE
POMPE TRITURATRICI DI LIQUAMI

FLAIL MOWERS
DEGGERS
PRESSES
SNOW CUTTERS
SLURRY PUMP


STROHHACKSER
BOHRER
PRESSE
SCHNEEFRÄSE
GULLEMIXPUMPEN

BROYEURS DE TIGES
TARIÈRES
PRESSES
FRAISES À NEIGE
POMPES HACHEUSES À LISIER





TRITURADORAS DE TALLOS
BARRENA
PRENSAS
ROTOVADOR DE NIEVE
BOMBAS TRITURADORAS DE LODO




Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje



Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje

				
V	Q	Y	S	CH
1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	Ø 35 mm	36 mm
DIN 9611	DIN 9611	DIN 9611	Ø 40 mm	41 mm
A-B-C	A-B-C	A-B-C	A-B-C	A-C




Lunghezza trasmissione (mm).

Extension length · Länge Verlängerung · Longueur de la transmission · Longitud de transmisión

500	615	650	850	950	1060	1200	1350
-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

Via G. di Vittorio n. 2/4
Loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (BO)
Tel. +39 051964187
info@brmgearboxes.it
www.brmgearboxes.it



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso
26 kg

MA72

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite
1 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	HP	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Kw	In	Out	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida	Input	Note
1:4,10	540	80	67	871	213	A-C	Dentatura Elicoidale Helical teeth Zahnrad schräg verzahnt Denture hélicoïdale Dientes helicoidale		
	1000	102	75	714	175				
1:3,10	540	80	59	1040	336	A-C			
	1000	118	87	826	267				
1:2,50	540	88	65	1144	458	A-C			
	1000	125	92	875	350				
1:2,00	540	92	68	1196	598	A-C			
	1000	132	95	924	462				
2,00:1	540	55	40	715	1430	B			
	1000	81	60	567	1134				
2,50:1	540	49	36	637	1593	B			
	1000	74	54	518	1295				
3,10:1	540	38	28	494	1532	B	Dentatura Elicoidale Helical teeth Zahnrad schräg verzahnt Denture hélicoïdale Dientes helicoidale		
	1000	51	38	357	1107				
4,10:1	540	30	22	390	1600	B			
	1000	38	28	266	1691				

OPTIONAL

Albero cavo (Cilindro/Esagonale)	Hollow shaft	Hohlwelle	Arbre creux	Eje hueco
Disinnesto con leva manuale	Disengagement	Abschalter	Débrayage	Desembrague
Flangia a 6 fori	Flange	Flansch	Bride	Brida
Ruota libera	Overrunning clutch	Freilauf	Ruoe libre	Rueda libre
Kit attacco pompa GR.2-3	Kit for pump connection	Getriebe mit pumpenanschluss	Kit d'attaque pompe	Kit conexión bomba incorporada
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnrad schrag verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Prolunga	Extension	Verlängerungskabel	Transmission	Transmisión
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

BR551V/VEX

DECESPUGLIATORI

BRUSHCUTTERS


DÈBROUSSAILLEUSES

FREISCHNEIDER



DESBROZADORAS




Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje



Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje

 V 1 3/8" Z6 DIN 9611 A-B-C	 Q 1 3/8" Z21 DIN 9611 A-B-C	 S Ø30 mm Ø35 mm Ø40 mm A-B-C	 CH 41 mm A-C
--	---	--	---



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

BR551V/VEX

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida	Input	Note	
		HP	Kw	In	Out	
1:3,10	540	72	53	936	302	A-C
1:3,00	540	64	47	832	277	A-C
1:2,53	540	72	53	936	370	A-C
1:2,30	540	70	51	910	395	A-C

OPTIONAL

Ruota libera	Overrunning clutch	Freilauf	Ruote libere	Rueda libre
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnrad schrag verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton
Flangia con scanalato conico	Flange	Flange	Bride	Brida

MA91

TRINCIA STOCCHI
TRINCIA FORESTALI
PRESSE RACCOGLITRICI
POMPE TRITURATRICI DI LIQUAMI

FLAIL MOWERS
FORESTRY MULCHERS
PICK-UP BALERS
SLURRY PUMP

STROHHACKSER
FORSTMULCHGERÄTE
STOHPRESSEN
GULLEMIXPUMPEN

BROYEURS DE TIGES
BROYEURS FORESTIERS
PRESSES-RAMASSEUSES
POMPES HACHEUSES À LISIER


TRITURADORAS DE TALLOS
TRITURADORAS FORESTALES
PRENSAS COSECHADORAS
BOMBAS TRITURADORAS DE LODO

A






B

Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje



Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje

				
V	Q	Y	S	CH
1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	Ø33mm Ø35mm Ø40mm	36mm 41mm
DIN 9611	DIN 9611	DIN 9611		
A-B-C	A-B-C	A-B-C	A-B-C	A-C




Lunghezza trasmissione (mm).

Extension length · Länge Verlängerung · Longueur de la transmission · Longitud de transmisión

780	915	1060	1115	1240	1400	1550
-----	-----	------	------	------	------	------

Via G. di Vittorio n. 2/4
Loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (BO)
Tel. +39 051964187
info@brmgearboxes.it
www.brmgearboxes.it



2,3 Lt.

45

MA105

TRINCIA STOCCHI
ERPICI ROTANTI
FRESE
APPLICAZIONI VARIE

FLAIL MOWERS
ROTARY POWER HARROWS
ROTARY TILLERS
VARIOUS APPLICATIONS


STROHHACKSER
KREISELEGGEN
BODENFRÄSE
VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

BROYEURS DE TIGES
HERSES ROTATIVES
FRAISES ROTATIVES
APPLICATIONS DIFFÉRENTES

TRITURADORAS DE TALLOS
GRADA RODANTES
ROTOVADORES
VARIAS APLICACIONES




Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje



Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje

 V 1 3/8" Z6 DIN 9611 A-B-C-D	 Q 1 3/8" Z21 DIN 9611 A-B-C-D	 Y 1 3/4" Z6 DIN 9611 A-B-C-D	 R 1 3/4" Z20 DIN 9611 A-B-C-D
 S Ø40mm Ø45mm Ø50mm A-B-C-D	 CH 36 mm 41 mm A-C		

Via G. di Vittorio n. 2/4
Loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (BO)
Tel. +39 051964187
info@brmgearboxes.it
www.brmgearboxes.it



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

33 kg

MA105

Olío • Oil • Öl • Huil • Aceite

1,7 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Tours x M Rev/min	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida	Input	Note
		HP	Kw	In	Out
1:2,30	540	65	66	845	368
	1000	97	72	679	295
1:1,86	540	75	55	975	508
	1000	113	83	791	412
1:1,46	540	95	70	1235	782
	1000	145	107	1015	643
1:1,35	540	110	81	1430	1060
	1000	165	122	1155	856
1:1	540	115	85	1495	1495
	1000	129	95	903	903
1,35:1	540	90	66	1170	1579
	1000	135	100	945	1275
1,46:1	540	70	52	910	1438
	1000	105	77	735	1162
1,86:1	540	50	37	650	1248
	1000	73	54	511	982
2,30:1	540	40	30	520	1196
	1000	59	44	413	950

OPTIONAL

Albero cavo (Cilindro/Esagonale)	Hollow shaft	Hohlwelle	Arbre creux	Eje hueco
Kit 4° asse	Kit 4th. Shaft	Getriebe mit vier Welle	Quatre arbre	Kit cuarto eje
Ruota libera	Overrunning clutch	Freilauf	Rue libre	Rueda libre
Kit attacco pompa GR.2-3	Kit for pump connection	Getriebe mit pumpenanschluss	Kit d'attaque pompe	Kit conexión bomba incorporada
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnraderschrag verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Prolunga	Extension	Verlängerungskabel	Transmission	Transmisión
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

EA112


TRINCIA STOCCHI
PRESSE
FRESE DA NEVE
APPLICAZIONI VARIE

FLAIL MOWERS
PRESSES
SNOW CUTTERS
VARIOUS APPLICATIONS


STROHHACKSER
PRESSE
SCHNEEFRÄSE
VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

BROYEURS DE TIGES
PRESSES
FRAISES À NEIGE
APPLICATIONS DIFFÉRENTES



TRITURADORAS DE TALLOS
PRENSAS
ROTOVADOR DE NIEVE
VARIAS APLICACIONES




Montaggio • Assembly • Montage • Type d'assemblage • Montaje



Alberi • Shaft • Wellen typ • type d'arbre • Tipos de eje

 V 1 3/8" Z6 DIN 9611 A-B-C-D	 Q 1 3/8" Z21 DIN 9611 A-B-C-D	 Y 1 3/4" Z6 DIN 9611 A-B-C-D	 R 1 3/4" Z20 DIN 9611 A-B-C-D	 S Ø40mm Ø45mm Ø50mm A-B-C-D
--	---	--	--	---



2,4 Lt.

Rapporto <i>Ratio</i> Übersetzungsverhältnis <i>Rapport</i> Relacion	Giri/min <i>Revolution/m</i> Umdrehungen x min <i>Tours x M</i> Rev/min	HP	Potenza <i>Power</i> Leistung <i>Puissance</i> Potencia	Kw	In	Coppia Nm <i>Torque</i> K-moment <i>Couple</i> Salida	Out	Input	Note
3,00:1	540	40		30	530		1590	B-D	
	1000	59		44	420		1260		
2,07:1	540	60		44	780		1615	B-D	
	1000	85		63	600		1240		
1,87:1	540	65		48	848		1582	B-D	
	1000	93		69	658		1228		

Ruota libera	Overrunning clutch	Freilauf	Roue libre	Rueda libre
kit 4° asse	Kit 4th. Shaft	Getriebe mit vier Welle	Quatre arbre	Kit cuarto eje
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätsslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnrad schrag verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

RA110


TRINCIA STOCCHI
FRESE
DECESPUGLIATORI
FALCIA ERBA
PRESSE RACCOGLITRICI
POMPE TRITURATRICI DI LIQUAMI
APPLICAZIONI VARIE

FLAIL MOWERS
ROTARY TILLERS
BRUSHCUTTERS
GRASS MOWER
PICK-UP BALERS
SLURRY PUMP
VARIOUS APPLICATIONS


STROHHACKSER
BODENFRÄSE
FREISCHNEIDER
SICHELMULCHER
GULLEMIXPUMPEN
STOHPRESSEN
VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

BROYEURS DE TIGES
FRAISES ROTATIVES
DÉBROUSSAILLEUSES
TONDEUSE POUR HERBE
PRASSES-RAMASSEUSES
VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN




TRITURADORAS DE TALLOS
ROTOVADORAS
DESBROZADORAS
CORTACESPEDES
PRENSAS COSECHADORAS
BOMBAS TRITURADORAS DE LODO
VARIAS APLICACIONES




Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje



Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje

 V 1 3/8" Z6 DIN 9611 A-B-C	 Q 1 3/8" Z21 DIN 9611 A-B-C	 Y 1 3/4" Z6 DIN 9611 A-B-C	 R 1 3/4" Z20 DIN 9611 A-B-C
 Cavo Hollow Shaft 1 3/8" Z6 1 3/4" Z6 1 3/4" Z20 A-C	 S Ø40mm Ø45mm Ø50mm A-B-C	 CH 36 mm 41 mm A-C	

Via G. di Vittorio n. 2/4
Loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (BO)
Tel. +39 051964187
info@brmgearboxes.it
www.brmgearboxes.it



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso
24 kg

RA110

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite
1,7 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	HP	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Kw	In	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida	Out	Input	Note
1:3,00	540 1000	52 78	39 59	702 546	234 182	A-C	Dentatura Elicoidale Helical teeth Zahnrad schräg verzahnt Denture hélicoïdale Dientes helicoidales		
1:2,50	540	55	40	715	286	A-C			
1:1,93	540 1000	60 90	45 68	780 630	407 330	A-C			
1:1,58	540 1000	60 90	45 66	780 630	476 396	A-C			
1:1,35	540	62	46	806	597	A-B-C			
1:1	540 1000	65 98	49 72	845 686	845 686	A-B-C			
1,35:1	540	62	46	806	1088	A-B-C			
1,58:1	540 1000	58 78	44 57	754 546	1200 863	B-D			
1,93:1	540 1000	49 69	37 52	635 483	1226 933	B-D	Dentatura Elicoidale Helical teeth Zahnrad schräg verzahnt Denture hélicoïdale Dientes helicoidales		
2,50:1	540 1000	42 62	83 46	546 434	1365 1085	B-D			
3,00:1	540 1000	34 52	26 39	442 364	1326 1092	B-D			

OPTIONAL

Albero cavo (Cilindro/Esagonale)	Hollow shaft	Hohlwelle	Arbre creux	Eje hueco
Ruota libera	Overrunning clutch	Freilauf	Ruoe libre	Rueda libre
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnrad schrag verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

MA115


TRINCIA STOCCHI
TRIVELLE
FRESE ZAPPATRICI
DISTRIBUTORI DI SILO
FRESE DA NEVE
ESSICCATOI
APPLICAZIONI VARIE

FLAIL MOWERS
DIGGERS
ROTARY CULTIVATORS
SILO DISTRIBUTORS
SNOW CUTTERS
DRYERS
VARIOUS APPLICATIONS


STROHHACKSER
BOHRER
BODENFRÄSEN
SILOVERTEILER
SCHNEEFRÄSE
TROCKNER
VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

BROYEURS DE TIGES
TARIÈRES
BINEUSES
DISTRIBUTEURS DE SILO
FRAISES À NEIGE
SÈCHOIRS
APPLICATIONS DIFFÉRENTES



TRITURADORAS DE TALLOS
BARRENA
AHOYADORAS
ESPARCIDORES DE SILO
ROTOVADOR DE NIEVE
SECADEROS
VARIAS APLICACIONES




Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje



Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje

				
V	Q	Y	S	CH
1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	Ø35mm Ø40mm	36mm 41mm 50mm
DIN 9611	DIN 9611	DIN 9611		
A-B-C-D	A-B-C-D	A-B-C-D	A-B-C-D	A-C







Lunghezza trasmissione (mm).

Extension length · Länge Verlängerung · Longueur de la transmission · Longitud de transmisión

850	1060	1120	1210	1310	1400	1560	1680
-----	------	------	------	------	------	------	------

Via G. di Vittorio n. 2/4
Loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (BO)
Tel. +39 051964187
info@brmgearboxes.it
www.brmgearboxes.it



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos tècnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso
37 kg

MA115

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite
3 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	HP	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Kw	In	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida	Out	Input	Note
1:6,16	540	70	52	52	910	148	148	A-C	Dentatura Elicoidale Helical teeth Zahnrad ^{er} schräg verzahnt Denture hélicoïdale Dientes helicoidales
	1000	95	70	70	665	108	108		
1:4,85	540	90	66	66	1170	242	242	A-C	
	1000	135	100	100	945	195	195		
1:4,10	540	100	73	73	1300	317	317	A-C	
	1000	150	110	110	1050	256	256		
1:3,00	540	130	96	96	1690	564	564	A-C	
	1000	170	125	125	875	292	292		
1:2,46	540	140	103	103	1820	1247	1247	A-C	
	1000	180	132	132	1260	863	863		
1:1,93	540	145	107	107	1885	978	978	A-C	
	1000	220	162	162	1540	798	798		
1:1,60	540	160	118	118	2080	1300	1300	A-C	
	1000	235	173	173	1645	1028	1028		
1,60:1	540	100	74	74	1300	2080	2080	B	
	1000	145	107	107	1015	1624	1624		
1,93:1	540	90	66	66	1170	2258	2258	B	
	1000	135	99	99	945	1824	1824		
2,46:1	540	72	53	53	936	2302	2302	B	
	1000	110	81	81	770	1895	1895		
3,00:1	540	65	48	48	845	2535	2535	B	
	1000	85	63	63	595	1785	1785		
4,10:1	540	35	26	26	455	1866	1866	B	
	1000	40	30	30	280	1148	1148		
4,85:1	540	40	30	30	520	2522	2522	B	
	1000	50	37	37	350	1698	1698		
6,16:1	540	45	33	33	585	3604	3604	B	
	1000	60	44	44	420	2588	2588		

Dentatura Elicoidale
Helical teeth
Zahnrad schräg verzahnt
Denture hélicoïdale
Dientes helicoidales

Dentatura Elicoidale
Helical teeth
Zahnrad schräg verzahnt
Denture hélicoïdale
Dientes helicoidales

OPTIONAL

Albero cavo (Cilindro/Esagonale)	Hollow shaft	Hohlwelle	Arbre creux	Eje hueco
Disinnesto con leva manuale	Disengagement	Abschalter	Débrayage	Desembrague
Flangia a 6 fori	Flange	Flansch	Bride	Brida
Ruota libera	Overrunning clutch	Freilauf	Ruote libre	Rueda libre
Kit attacco pompa GR.2-3	Kit for pump connection	Getriebe mit pumpenanschluss	Kit d'attaque pompe	Kit conexión bomba incorporada
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnrad schrag verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Prolunga	Extension	Verlängerungskabel	Transmission	Transmisión
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

MA135


TRINCIA A STOCCHI
FRESE DA NEVE
APPLICAZIONI VARIE

FLAIL MOWERS
SNOW CUTTERS
VARIOUS APPLICATIONS


STROHHACKSER
SCHNEEFRÄSE
VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

BROYEURS DE TIGES
FRAISES À NEIGE
APPLICATIONS DIFFÉRENTES




TRITURADORAS DE TALLOS
ROTOVADOR DE NIEVE
VARIAS APLICACIONES






Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje



Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje

 V 1 3/8" Z6 DIN 9611 A-B-C-D	 Y 1 3/4" Z6 DIN 9611 A-B-C-D	 R 1 3/4" Z20 DIN 9611 A-B-C-D	 S Ø35mm Ø40mm A-B-C-D
--	--	--	---



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

45 kg

MA135

Olío • Oil • Öl • Huil • Aceite

2,8 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	HP	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Kw	In	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida	Out	Input	Note
1:2,30	540	83		61	1080		468	A-C	
	1000	128		94	900		390		
1:1,93	540	103		76	1340		694	A-C	
	1000	159		117	1117		579		
1:1,56	540	133		98	1730		1109	A-C	
	1000	207		152	1454		932		
1:1	540	137		100	1782		1782	A-C	
	1000	211		155	1482		1482		
1,56:1	540	110		81	1431		2232	B	
	1000	169		124	1187		1852		
1,93:1	540	65		48	845		1630	B	
	1000	100		73	702		1355		
2,30:1	540	46		34	598		1380	B	
	1000	71		52	499		1152		

OPTIONAL

Albero cavo (Cilindro/Esagonale)	Hollow shaft	Hohlwelle	Arbre creux	Eje hueco
Ruota libera	Overrunning clutch	Freilauf	Ruoe libre	Rueda libre
Kit attacco pompa GR.2-3	Kit for pump connection	Getriebe mit pumpanschluss	Kit d'attaque pompe	Kit conexión bomba incorporada
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätsslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnrad schrag verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

MA160


ERPICI ROTANTI
FRESE
TRINCIATRICI FORESTALI

ROTARY POWER HARROWS
ROTARY TILLERS
FORESTRY MULCHERS


KREISELEGGEN
BODENFRÄSE
FORSTMULCHGERÄTE

HERSES ROTATIVES
FRAISES ROTATIVES
BROYEURS FORÊSTIERS

GRADA RODANTES
ROTOVADORAS
TRITURADORAS FORESTALES




Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje



Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje

 V 1 3/8" Z6 DIN 9611 A-B-C-D	 Q 1 3/8" Z21 DIN 9611 A-B-C-D	 Y 1 3/4" Z6 DIN 9611 A-B-C-D	 R 1 3/4" Z20 DIN 9611 A-B-C-D
 Cavo Hollow Shaft 1 3/8" Z6 1 3/4" Z6 1 3/4" Z20 A-C	 S Ø40 mm Ø50 mm Ø55 mm A-B-C-D	 CH 41 mm 50 mm A-C	



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso
60 kg

MA160

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite
4,2 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	HP	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Kw	In	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida	Out	Input	Note
1:2,42	540	147		108	1911		790	A-C	Dentatura Elicoidale Helical teeth Zahnrad schräg verzahnt Denture hélicoïdale Dientes helicoidales
	1000	225		166	1575		651		
1:1,93	540	167		123	2171		1125	A-C	
	1000	252		185	1764		914		
1:1,53	540	170		125	2210		1445	A-B-C-D	
	1000	263		194	1841		1203		
1:1,25	540	175		129	2275		1820	A-B-C-D	
	1000	268		198	1876		1501		
1:1	540	167		123	2171		2171	A-B-C-D	
	1000	252		185	1764		1764		
1,25:1	540	153		113	1989		2486	A-B-C-D	
	1000	235		173	1645		2056		
1,53:1	540	135		100	1755		2685	A-B-C-D	
	1000	205		151	1435		2685		
1,93:1	540	112		83	1456		2810	B-D	
	1000	173		126	1211		2337		
2,42:1	540	82		60	1066		2580	B-D	
	1000	125		92	875		2118		

OPTIONAL

Albero cavo (Cilindro/Esagonale)	Hollow shaft	Hohlwelle	Arbre creux	Eje hueco
Disinnesto con leva manuale	Disengagement	Abschalter	Dèbrayage	Desembrague
Ruota libera	Overrunning clutch	Freilauf	Ruoe libre	Rueda libre
Kit attacco pompa GR.2-3	Kit for pump connection	Getriebe mit pumpeanschluss	Kit d'attaque pompe	Kit conexiòn bomba incorporada
Scambiatore di calore e pompa	Exchanger and pump	Getriebe lieferbar mit Wärmeaustauscher	Échauffeur Thermique - Pompe	Intercambiador de calor y pompa
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätsslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnrad schrag verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Prolunga	Extension	Verlängerungskabel	Transmission	Transmisiòn
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

MA170

TRINCIA FORESTALI
ERPICI ROTANTI
FRESE ZAPPATRICI
DECESPUGLIATORI
DISTRIBUTORI DI SILO
APPLICAZIONI VARIE

FORESTRY MULCHERS
ROTARY POWER HARROWS
ROTARY CULTIVATORS
BRUSHCUTTERS
SILO DISTRIBUTORS
VARIOUS APPLICATIONS


FORSTMULCHGERÄTE
KREISELEGGEN
BODENFRÄSEN
FREISCHNEIDER
SILOVERTEILER
VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

BROYEURS FORESTIERS
HERSES ROTATIVES
BINEUSES
DÉBROUSSILLEUSES
DISTRIBUTEURS DE SILO
APPLICATIONS DIFFÉRENTES





TRITURADORAS FORESTALES
GRADA RODANTES
GUADANADORAS ROTATIVA
DESBROZADORAS
ESPARCIDORES DE SILO
VARIAS APLICACIONES




Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje



Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje

 V 1 3/8" Z6 DIN 9611 A-B-C-D	 Q 1 3/8" Z21 DIN 9611 A-B-C-D	 Y 1 3/4" Z6 DIN 9611 A-B-C-D	 R 1 3/4" Z20 DIN 9611 A-B-C-D
 Cavo Hollow Shaft 1 3/8" Z6 1 3/4" Z6 1 3/4" Z20 A-C	 S Ø40 mm Ø50 mm Ø55 mm A-B-C-D	 CH 41 mm 50 mm A-C	



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

70 kg

MA170

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite

5 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	HP	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Kw	In	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida	Out	Input	Note
1:3,10	540	155	114	114	2015	650	650	A-C	Dentatura Elicoidale Helical teeth Zahnrad schräg verzahnt Denture hélicoïdale Dientes helicoidales
	1000	245	180	180	1715	553	553		
1:2.91	540	155	114	114	2015	692	692	A-C	
	1000	245	180	180	1715	589	589		
1:2,50	540	155	114	114	2015	806	806	A-C	
	1000	245	180	180	1715	686	686		
1:1,93	540	175	129	129	2275	1179	1179	A-C	
	1000	265	195	195	1855	961	961		
1:1,60	540	183	135	135	2379	1416	1416	A-C	
	1000	275	202	202	1925	1146	1146		
1:1,46	540	180	132	132	2340	1603	1603	A-B-C-D	
	1000	273	201	201	1911	1309	1309		
1:1,27	540	183	135	135	2379	1873	1873	A-B-C-D	
	1000	275	202	202	1925	1515	1515		
1:1	540	175	129	129	2275	2275	2275	A-B-C-D	
	1000	265	195	195	1855	1855	1855		
1,27:1	540	163	120	120	2119	2691	2691	A-B-C-D	
	1000	245	180	180	1715	2178	2178		
1,46:1	540	150	110	110	1950	2847	2847	A-B-C-D	
	1000	232	171	171	1624	2371	2371		
1,60:1	540	140	103	103	1820	3058	3058	B-D	
	1000	213	157	157	1491	2505	2505		
1,93:1	540	120	88	88	1560	3011	3011	B-D	
	1000	180	132	132	1260	2432	2432		
2,50:1	540	85	63	63	1105	2763	2763	B-D	
	1000	130	96	96	910	2275	2275		
2,91:1	540	86	63	63	1118	3253	3253	B-D	
	1000	135	99	99	945	2750	2750		
3,10:1	540	88	65	65	1144	3546	3546	B-D	
	1000	135	99	99	945	2930	2930		
4,10:1	540	71	52	52	923	3784	3784	B-D	
	1000	115	85	85	805	3301	3301		
4,87:1	540	61	45	45	793	3862	3862	B-D	
	1000	102	75	75	714	3477	3477		
6,10:1	540	35	26	26	455	2776	2776	B-D	
	1000	47	35	35	329	2007	2007		

OPTIONAL

Albero cavo (Cilindro/Esagonale)	Hollow shaft	Hohlwelle	Arbre creux	Eje hueco
Kit 4° asse	Kit 4th. Shaft	Getriebe mit vier Welle	Quatre arbre	Kit cuarto eje
Kit attacco pompa GR.2-3	Kit for pump connection	Getriebe mit pumpenanschluss	Kit d'attaque pompe	Kit conexión bomba incorporada
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnrad schrag verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Prolunga	Extension	Verlängerungskabel	Transmission	Transmisión
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

EA170


ERPICI

POWER HARROWS


KREISELEGGEN

HERSES ROTATIVES




GRADA RODANTES




Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje



Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje

 V 1 3/8" Z6 DIN 9611 A-B-C	 Q 1 3/8" Z21 DIN 9611 A-B-C	 Y 1 3/4" Z6 DIN 9611 A-B-C	 R 1 3/4" Z20 DIN 9611 A-B-C
 Cavo Hollow Shaft 1 3/8" Z6 1 3/4" Z6 1 3/4" Z20 A-B-C	 S Ø40mm Ø45mm Ø50mm Ø55mm A-B-C		



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso
72 kg

EA170

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite
3,3 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	Potenza Power Leistung Puissance Potencia		Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida		Input	Note
		HP	Kw	In	Out		
1:1,93	540	104	77	1352	700	A-C	
	1000	155	114	1085	562		

OPTIONAL

Albero cavo (Cilindro/Esagonale)	Hollow shaft	Hohlwelle	Arbre creux	Eje hueco
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnrad schrag verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

MA200

FRESE DA NEVE
TRINCIÀ FORESTALI
ERPICI ROTANTI

SNOW CUTTERS
FORESTRY MULCHERS
ROTARY POWER HARROWS


SCHNEEFRÄSE
FORSTMULCHGERÄTE
KREISELEGGEN

FRAISES À NEIGE
BROYEURS FORESTIERS
HERSES ROTATIVES



ROTOVADOR DE NIEVE
TRITURADORAS FORESTALES
GRADA RODANTES






Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje



Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje

 Y 1 3/4" Z6 DIN 9611 A-B-C-D	 R 1 3/4" Z20 DIN 9611 A-B-C-D	 T 58x53 DIN 5482 A-B-C-D
 S Ø50 mm Ø55 mm Ø60 mm A-B-C-D	 CH 50 mm 60 mm A-C	

Via G. di Vittorio n. 2/4
Loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (BO)
Tel. +39 051964187
info@brmgearboxes.it
www.brmgearboxes.it



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso
110 kg

MA200

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite
7 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	Potenza Power Leistung Puissance Potencia		Coppia Nm Torque K-moment Couple Solida		Input	Note
		HP	Kw	In	Out		
1:1,93	540	325	239	4226	2185	A-B-C-D	
	1000	400	294	2807	1451		
1:1,53	540	318	234	4138	2705	A-B-C-D	
	1000	394	290	2769	1810		
1:1,28	540	309	227	4014	3122	A-B-C-D	
	1000	383	282	2693	2094		
1:1	540	292	215	3802	3802	A-B-C-D	
	1000	371	273	2607	2607		
1,28:1	540	242	178	3147	4046	A-B-C-D	
	1000	314	231	2206	2836		
1,53:1	540	204	150	2652	4056	A-B-C-D	
	1000	271	199	1900	2905		
1,93:1	540	160	118	2086	4032	A-B-C-D	
	1000	219	161	1537	2971		

OPTIONAL

Albero cavo (Cilindro/Esagonale)	Hollow shaft	Hohlwelle	Arbre creux	Eje hueco
Ruota libera	Overrunning clutch	Freilauf	Ruoe libre	Rueda libre
Kit 4° asse	Kit 4th. Shaft	Getriebe mit vier Welle	Quatre arbre	Kit cuarto eje
Kit attacco pompa GR.2-3	Kit for pump connection	Getriebe mit pumpenanschluss	Kit d'attaque pompe	Kit conexión bomba incorporada
Scambiatore di calore e pompa	Exchanger and pump	Getriebe lieferbar mit Wärmeaustauscher	Échaugneur Thermique - Pompe	Intercambiador de calor y pompav
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnrad schrag verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

MA600


DECESPUGLIATORI

BRUSHCUTTERS


DÈBROUSSAILLEUSES

FREISCHNEIDER

DESBROZADORAS



Alberi • Shaft • Wellen typ • type d'arbre • Tipos de eje



V

**1 3/8" Z6
DIN 9611**

A-B-C



S

Ø35mm
Ø40mm
Ø45mm
Ø50mm


A-B-C



CH

36mm
41mm

A-C



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso
27 kg

MA600

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	HP	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Kw	In	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida	Out	Input	Note
1:3,10	540	65	48	845	273	A-C			
1:2,50	540	70	52	910	364	B			Dentatura Elicoidale Helical teeth Zahnradcr schräg verzahnt Denture hélicoïdale Dientes helicoidales
1:2,10	540	78	57	1014	483	B			
	1000	85	63	595	283				
1:1,63	540	105	77	1365	837	B			
	1000	137	101	959	588				
1:1,10	1000	120	88	840	764	B			
1:1	540	63	46	819	819	B			
	1000	75	55	525	525				

Dentatura Elicoidale
Helical teeth
Zahnrad schräg verzahnt
Denture hélicoïdale
Dientes helicoidales

Dentatura Elicoidale
Helical teeth
Zahnrad schräg verzahnt
Denture hélicoïdale
Dientes helicoidales

OPTIONAL

Albero cavo (Cilindro/Esagonale)	Hollow shaft	Hohlwelle	Arbre creux	Eje hueco
Flangia a 6 fori	Flange	Flansch	Bride	Brida
Ruota libera	Overrunning clutch	Freilauf	Ruote libre	Rueda libre
Kit 4° asse	Kit 4th. Shaft	Getriebe mit vier Welle	Quatre arbre	Kit cuarto eje
Kit attacco pompa GR.2-3	Kit for pump connection	Getriebe mit pumpenanschluss	Kit d'attaque pompe	Kit conexión bomba incorporada
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätsslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingrenaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnrad schrag verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

MA700


DECESPUGLIATORI

BRUSHCUTTERS


DÈBROUSSAILLEUSES





FREISCHNEIDER

DESBROZADORAS



Alberi • Shaft • Wellen typ • type d'arbre • Tipos de eje

 V 1 3/8" Z6 DIN 9611 A-B-C	 S Ø35mm Ø40mm Ø45mm Ø50mm A-B-C	 CH 36 mm 41 mm A-C
--	--	---



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso
26 kg

MA700

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida	Input	Note
	HP	Kw	In	Out	
1:1	1000	92	68	644	B

OPTIONAL

Albero cavo (Cilindro/Esagonale)	Hollow shaft	Hohlwelle	Arbre creux	Eje hueco
Flangia a 6 fori	Flange	Flansch	Bride	Brida
Ruota libera	Overrunning clutch	Freilauf	Ruoe libre	Rueda libre
Kit 4° asse	Kit 4th. Shaft	Getriebe mit vier Welle	Quatre arbre	Kit cuarto eje
Kit attacco pompa GR.2-3	Kit for pump connection	Getriebe mit pumpenanschluss	Kit d'attaque pompe	Kit conexión bomba incorporada
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnrad schrag verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joint viton	Retenes de viton

MA800


DECESPUGLIATORI

BRUSHCUTTERS


DÈBROUSSAILLEUSES

FREISCHNEIDER

DESBROZADORAS




Alberi • Shaft • Wellen typ • type d'arbre • Tipos de eje


V
1 3/8" Z6
DIN 9611
A-B-C


S
Ø35mm
Ø40mm
Ø45mm
Ø50mm
A-B-C


CH
36mm
41mm
A-C



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos tècnics

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

45 kg

MA800

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida	Input	Note	
		HP	Kw	In	Out	
1:2,00	540	127	93	1651	825	B
1:1,11	1000	120	88	840	764	B
						Dentatura Elicoidale Helical teeth Zahnradcr schräg verzahnt Denture hélicoïdale Dientes helicoidales

OPTIONAL

Albero cavo (Cilindro/Esagonale)	Hollow shaft	Hohlwelle	Arbre creux	Eje hueco
Flangia a 6 fori	Flange	Flansch	Bride	Brida
Ruota libera	Overrunning clutch	Freilauf	Ruoe libre	Rueda libre
Kit 4° asse	Kit 4th. Shaft	Getriebe mit vier Welle	Quatre arbre	Kit cuarto eje
Kit attacco pompa GR.2-3	Kit for pump connection	Getriebe mit pumpenanschluss	Kit d'attaque pompe	Kit conexiòn bomba incorporada
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnrad schrag verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

RTA315

TRINCIA STOCCHI
PRESSE
FRESE DA NEVE
ERPICI
INTERRASASSI


FLAIL MOWERS
PRESSES
SNOW CUTTERS
POWER HARROWS
STONE BURIERS

STROHHACKSER
PRESSE
SCHNEEFRÄSE
KREISELEGGEN
UMKEHRFRÄSEN


BROYEURS DE TIGES
PRESSES
FRAISES À NEIGE
HERSES ROTATIVES
ENFOUSSEURS DE PIERRES

TRITURADORAS DE TALLOS
PRENSAS
ROTOVADORAS DE NIEVE
GRADA RODANTES
ENTERRADORAS DE PIEDRAS

NOVITÀ
News • Novelty
Nouvelles • Noticias




Montaggio • Assembly • Montage • Type d'assemblage • Montaje



Alberi • Shaft • Wellen typ • type d'arbre • Tipos de eje

 Q 1 3/4" Z20 DIN 9611 A-B-C-D	 Y 1 3/4" Z6 DIN 9611 A-B-C	 S Ø 45mm Ø 50mm Ø 60mm A-B-C	 CH 41 mm 50 mm 60 mm A-C
--	---	--	--



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

116 kg

RTA315

Olío • Oil • Öl • Huil • Aceite

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	Potenza Power Leistung Puissance Potencia		Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida		Input	Note
		HP	Kw	In	Out		
1:3,27	540	213	157	2775	847	A-C	
	1000	264	194	1853	566		
1:1,94	540	287	211	3738	1933	A-C	
	1000	354	260	2487	1286		
1:1,53	540	281	207	3656	2390	A-C	
	1000	349	257	2450	1601		
1:1,35	540	211	155	2747	2030	A-C	
	1000	269	198	1892	1396		
1:1	540	240	176	3115	3115	A-C	
	1000	313	230	2196	2196		
1,35:1	540	218	160	2843	3834	A-C	
	1000	291	214	2043	2764		
1,53:1	540	210	154	2725	5268	A-C	
	1000	285	210	2003	3872		
1,94:1	540	136	100	1763	4475	A-C	
	1000	192	142	1351	3429		
3,27:1	540	103	76	1345	4401	A-C	
	1000	152	112	1069	3498		

OPTIONAL

Albero cavo (Cilindro/Esagonale)	Hollow shaft	Hohlwelle	Arbre creux	Eje hueco
Ruota libera	Overrunning clutch	Freilauf	Ruoe libre	Rueda libre
Kit 4° asse	Kit 4th. Shaft	Getriebe mit vier Welle	Quatre arbre	Kit cuarto eje
Kit attacco pompa GR.2-3	Kit for pump connection	Getriebe mit pumpenanschluss	Kit d'attaque pompe	Kit conexión bomba incorporada
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnrad schrag verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Prolunga	Extension	Verlängerungskabel	Transmission	Transmisiónv
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

RA215

**FRESE
FRESE DA NEVE
TRINCIA FORESTALI
ERPICI ROTANTI
INTERRASASSI**


ROTARY TILLERS
SNOW CUTTERS
FORESTRY MULCHERS
ROTARY POWER HARROWS
STONE BURIERS

BODENFRÄSE
SCHNEEFRÄSE
FORSTMULCHGERÄTE
KREISELEGGEN
UMKEHRFRÄSEN

FRAISES ROTATIVES
FRAISES À NEIGE
BROYEURS FORESTIERS
HERSES ROTATIVES
ENFOUISSEURS DE PIERRES

ROTOVADORES
ROTOVADOR DE NIEVE
TRITURADORAS FORESTALES
GRADA RODANTES
ENTERRADORAS DE PIEDRAS


A







C


B

Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje



Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje

 R 1 3/4" Z20 DIN 9611 A-B-C-D	 T 58x53 DIN 5482 A-B-C-D	 X 2 1/4" Z 22 A-B-C-D	 Y 1 3/4" Z6 DIN 9611 A-B-C
 Cavo Hollow Shaft 1 3/4" Z6 1 3/4" Z20 DIN 9611 A-C	 S Ø50 mm Ø55 mm Ø60 mm Ø70 mm A-B-C-D	 CH 50 mm 60 mm A-C	



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso
120 kg

RA215

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite
16 Lt

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	HP	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Kw	In	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida	Out	Input	Note
1,90:1	1000	300	220	2100	5062	B			
2,40:1	1000	260	192	1800	4300	B			
2,90:1	1000	246	181	1278	5051	B			
4,10:1	1000	160	118	1150	4500	B			Dentatura Elicoidale Helical teeth Zahnradcr schräg verzahnt Denture hélicoidale Dientes helicoidales
6,10:1	1000	110	81	740	4600	B			

Dentatura Ellicoidale
Helical teeth
Zahnrad schräg verzahnt
Denture hélicoïdale
Dientes helicoidales

OPTIONAL

Albero cavo (Cilindro/Esagonale)	Hollow shaft	Hohlwelle	Arbre creux	Eje hueco
Kit 4° asse	Kit 4th. Shaft	Getriebe mit vier Welle	Quatre arbre	Kit cuarto eje
Scambiatore di calore e pompa	Exchanger and pump	Getriebe lieferbar mit Wärmeaustauscher	Échangeur Thermique - Pompe	Intercambiador de calor y pompav
Kit attacco pompa GR.2-3	Kit for pump connection	Getriebe mit pumpenanschluss	Kit d'attaque pompe	Kit conexión bomba incorporada
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnrad schrag verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

MA230

**FRESE DA NEVE
TRINCIA FORESTALI
ERPICI ROTANTI
INTERRASASSI**

**SNOW CUTTERS
FORESTRY MULCHERS
ROTARY POWER HARROWS
STONE BURIERS**

**SCHNEEFRÄSE
FORSTMULCHGERÄTE
KREISELEGGEN
UMKEHRFRÄSEN**


**FRAISES À NEIGE
BROYEURS FORESTIERS
HERSES ROTATIVES
ENFOUISSEURS DE PIERRES**

**ROTOVADOR DE NIEVE
TRITURADORAS FORESTALES
GRADA RODANTES
ENTERRADORAS DE PIEDRAS**




NOVITÀ
News • Novelty
Nouvelles • Noticias




Montaggio • Assembly • Montage • Type d'assemblage • Montaje



Alberi • Shaft • Wellen typ • type d'arbre • Tipos de eje

 R 1 3/4" Z20 DIN 9611 A-B-C	 X 2 1/4" Z22 DIN 9611 A-B-C	 S Ø50 mm Ø55 mm Ø60 mm Ø65 mm A-B-C
---	---	---

Via G. di Vittorio n. 2/4
Loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (BO)
Tel. +39 051964187
info@brmgearboxes.it
www.brmgearboxes.it



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso
200 kg

MA230

Olío • Oil • Öl • Huil • Aceite

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	HP	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Kw	In	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida	Out	Input	Note
1:1,93	1000	567		417	3982		2055	A-B-C-D	Dentatura Elicoidale Helical teeth Zahnradcr schräg verzahnt Denture hélicoïdale Dientes helicoidales
1:1,53	1000	532		391	3734		2446	A-B-C-D	
1:1,28	1000	533		392	3743		2940	A-B-C-D	
1:1	1000	521		383	3657		3657	A-B-C-D	
1,28:1	1000	446		328	3132		3986	A-B-C-D	
1,53:1	1000	382		281	2683		4095	A-B-C-D	
1,93:1	1000	328		241	2301		4458	A-B-C-D	

Dentatura Elicoidale
Helical teeth
Zahnrad schräg verzahnt
Denture hélicoïdale
Dientes helicoidales

OPTIONAL

Ruota libera	Overrunning clutch	Freilauf	Ruote libere	Rueda libre
Scambiatore di calore e pompa	Exchanger and pump	Getriebe lieferbar mit Wärmeaustauscher	Échangeur Thermique - Pompe	Intercambiador de calor y pompav
Prolunga	Extension	Verlängerungskabel	Transmission	Transmisión

RA240


**FRESE
FRESE DA NEVE
TRINCIA FORESTALI
ERPICI ROTANTI
INTERRASASSI**

ROTARY TILLERS
SNOW CUTTERS
FORESTRY MULCHERS
ROTARY POWER HARROWS
STONE BURIERS


BODENFRÄSE
SCHNEEFRÄSE
FORSTMULCHGERÄTE
KREISELEGGEN
UMKEHRFRÄSEN

FRAISES ROTATIVES
FRAISES À NEIGE
BROYEURS FORESTIERS
HERSES ROTATIVES
ENFOUISSEURS DE PIERRES

ROTOVADORES
ROTOVADOR DE NIEVE
TRITURADORAS FORESTALES
GRADA RODANTES
ENTERRADORAS DE PIEDRAS




Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje



Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje

 R 1 3/4" Z20 DIN 9611 A-B-C-D	 T 58x53 DIN 5482 A-B-C-D	 X 2 1/4" Z22 A-B-C-D
 Cavo Hollow Shaft 1 3/4" Z6 1 3/4" Z20 DIN 9611 A-C	 S Ø50 mm Ø55 mm Ø60 mm Ø70 mm A-B-C-D	 CH 50 mm 60 mm A-C



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso
165 kg

RA240

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite
16 Lt

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	HP	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Kw	In	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida	Out	Input	Note
1,90:1	1000	300		220	2100		5062	B	Dentatura Ellicoidale Helical teeth Zahnradcr schräg verzahnt Denture hélicoidale Dientes helicoidales
2,40:1	1000	260		192	1800		4300	B	
2,90:1	1000	210		155	1500		4200	B	
4,10:1	1000	160		118	1150		4500	B	
6,10:1	1000	110		81	740		4600	B	

Dentatura Elicoidale
Helical teeth
Zahnrad schräg verzahnt
Denture hélicoïdale
Dientes helicoidales

OPTIONAL

Albero cavo (Cilindro/Esagonale)	Hollow shaft	Hohlwelle	Arbre creux	Eje hueco
Kit 4° asse	Kit 4th. Shaft	Getriebe mit vier Welle	Quatre arbre	Kit cuarto eje
Kit attacco pompa GR.2-3	Kit for pump connection	Getriebe mit pumpenanschluss	Kit d'attaque pompe	Kit conexión bomba incorporada
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätsslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnrad schrag verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

RA250


FRESE
FRESE DA NEVE
TRINCIA FORESTALI
ERPICI ROTANTI
INTERRASASSI

ROTARY TILLERS
SNOW CUTTERS
FORESTRY MULCHERS
ROTARY POWER HARROWS
STONE BURIERS


BODENFRÄSE
SCHNEEFRÄSE
FORSTMULCHGERÄTE
KREISELEGGEN
UMKEHRFRÄSEN

FRAISES ROTATIVES
FRAISES À NEIGE
BROYEURS FORESTIERS
HERSES ROTATIVES
ENFOUISSEURS DE PIERRES




ROTOVADORES
ROTOVADOR DE NIEVE
TRITURADORAS FORESTALES
GRADA RODANTES
ENTERRADORAS DE PIEDRAS




Montaggio • Assembly • Montage • Type d'assemblage • Montaje



Alberi • Shaft • Wellen typ • type d'arbre • Tipos de eje

 R 1 3/4" Z20 DIN 9611 A-B-C-D	 T 58x53 DIN 5482 A-B-C-D	 X 2 1/4" Z22 A-B-C-D
 Cavo Hollow Shaft 1 3/4" Z6 1 3/4" Z20 DIN 9611 A-C	 S Ø50 mm Ø55 mm Ø60 mm Ø70 mm A-B-C-D	 CH 50 mm 60 mm A-C

Via G. di Vittorio n. 2/4
Loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (BO)
Tel. +39 051964187
info@brmgearboxes.it
www.brmgearboxes.it



Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso
180 kg

RA250

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite
16 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x M Tours x M Rev/min	Potenza Power Leistung Puissance Potencia		Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida		Input	Note
		HP	Kw	In	Out		
1,25:1	1000	460	340	3250	3950	B	Dentatura Elicoidale Helical teeth Zahnradcr schräg verzahnt Denture hélicoïdale Dientes helicoidales
1,40:1	1000	700	515	4900	6860	B	
1,90:1	1000	612	450	4284	8140	B	
2,40:1	1000	503	370	3521	8450	B	
2,90:1	1000	435	320	3045	8831		
4,10:1	1000	310	228	2170	8897	B	

Albero cavo (Cilindro/Esagonale)	Hollow shaft	Hohlwelle	Arbre creux	Eje hueco
Kit 4° asse	Kit 4th. Shaft	Getriebe mit vier Welle	Quatre arbre	Kit cuarto eje
Kit attacco pompa GR.2-3	Kit for pump connection	Getriebe mit pumpenanschluss	Kit d'attaque pompe	Kit conexión bomba incorporada
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

BR98

DECESPUGLIATORI

BRUSHCUTTERS


DÈBROUSSAILLEUSES

FREISCHNEIDER



DESBROZADORAS




Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje



Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje

 V 1 3/8" Z6 DIN 9611 A-C	 S Ø40mm Ø45mm A-B-C	 Y 1 3/4" Z6 DIN 9611 A-C
--	---	---



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos tècnics

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

50 kg

BR98

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite

1,8 Lt.

Rapporto <i>Ratio</i> Übersetzungsverhältnis <i>Rapport</i> Relacion	Giri/min <i>Revolution/m</i> Umdrehungen x min <i>Tours x M</i> Rev/min	HP	Potenza <i>Power</i> Leistung <i>Puissance</i> Potencia	Kw	Coppia Nm <i>Torque</i> K-moment <i>Couple</i> Salida	In	Out	Input	Note
1:2,58	540	82		60		1066	413	A-C	
	1000	140		103		980	380		

OPTIONAL

Ruota libera	Overrunning clutch	Freilauf	Ruoe libre	Rueda libre
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätsslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

PA40


INVERTITORE DI MOTO
DECESPUGLIATORI
FALCIA ERBA
DISTRIBUTORI DI SILO
POMPE TRITURATRICI DI LIQUAMI
APPLICAZIONI VARIE

REVERSER
BRUSHCUTTERS
GRASS MOWER
SILO DISTRIBUTER
SLURRY PUMP
VARIOUS APPLICATIONS




UMSCHALTER
DÉBROUSSAILLEUSES
SICHELMULCHER
SILOVERTEILER
GULLEMIXPUMPEN
VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN


INVERSEUR
FREISCHNEIDER
TONDEUSE POUR HERBE
DISTRIBUTEURS DE SILO
POMPES HACHEUSES À LISIER
APPLICATIONS DIFFÉRENTES

INVERTIDOR DE MOVIMIENTO
DESBROZADORAS
CORTACEPEDES
ESPARCIDORES DE SILO
BOMBAS TRITURADORAS DE LODO



Alberi • Shaft • Wellen typ • type d'arbre • Tipos de eje

 V 1 3/8" Z6 DIN 9611 A-B	 Q 1 3/8" Z21 DIN 9611 A-B	 Cavo Hollow Shaft 1 3/8" Z6 A-B	 S Ø30 mm Ø35 mm Ø40 mm A-B
---	--	--	---



Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso
17 kg

PA40

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite

OPTIONAL

83

PA50


INVERTITORE DI MOTO
DECESPUGLIATORI
FALCIA ERBA
DISTRIBUTORI DI SILO
POMPE TRITURATRICI DI LIQUAMI
APPLICAZIONI VARIE

REVERSER
BRUSHCUTTERS
GRASS MOWER
SILO DISTRIBUTER
SLURRY PUMP
VARIOUS APPLICATIONS

UMSCHALTER
DÈBROUSSAILLEUSES
SICHELMULCHER
SILOVERTEILER
GULLEMIXPUMPEN
VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

INVERSEUR
FREISCHNEIDER
TONDEUSE POUR HERBE
DISTRIBUTEURS DE SILO
POMPES HACHEUSES À LISIER
APPLICATIONS DIFFÉRENTES

INVERTIDOR DE MOVIMIENTO
DESBROZADORAS
CORTACESPEDES
ESPARCIDORES DE SILO
BOMBAS TRITURADORAS DE LODO




Alberi • Shaft • Wellen typ • type d'arbre • Tipos de eje



V

**1 3/8" Z6
DIN 9611**

A-B-C-D



Q

**1 3/8" Z21
DIN 9611**


A-B-C-D



Y

**1 3/4" Z6
DIN 9611**

A-B-C-D



R


**1 3/4" Z20
DIN 9611**

A-B-C-D



Cavo
Hollow Shaft
**1 3/8" Z6
1 3/4" Z6
1 3/4" Z20**


A-C



S

Ø40mm
Ø45mm

A-B-C-D



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso
28 kg

PA50

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite
1,2 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relation	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	Potenza Power Leistung Puissance Potencia		Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida		Input	Note
		HP	Kw	In	Out		
1:1,93	540	90	66	1170	606	A-B	
	1000	130	96	910	472		
1:1,30	540	93	68	1209	930	A-B	
	1000	133	98	931	716		
1:1	540	95	70	1235	1235	A-B	
	1000	135	99	945	945		
1.30:1	540	55	40	715	930	A-B	
	1000	75	55	525	683		
1,93:1	540	50	37	650	1255	A-B	
	1000	70	51	490	946		

OPTIONAL

Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnrad schrag verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

PA51


INVERTITORE DI MOTO
DECESPUGLIATORI
FALCIA ERBA
DISTRIBUTORI DI SILO
POMPE TRITURATRICI DI LIQUAMI
APPLICAZIONI VARIE

REVERSER
BRUSHCUTTERS
GRASS MOWER
SILO DISTRIBUTER
SLURRY PUMP
VARIOUS APPLICATIONS


UMSCHALTER
DÉBROUSSAILLEUSES
SICHELMULCHER
SILOVERTEILER
GULLEMIXPUMPEN
VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

INVERSEUR
FREISCHNEIDER
TONDEUSE POUR HERBE
DISTRIBUTEURS DE SILO
POMPES HACHEUSES À LISIER
APPLICATIONS DIFFÉRENTES

INVERTIDOR DE MOVIMIENTO
DESBROZADORAS
CORTACESPEDES
ESPARCIDORES DE SILO
BOMBAS TRITURADORAS DE LODO



Alberi • Shaft • Wellen typ • type d'arbre • Tipos de eje



V

**1 3/8" Z6
DIN 9611**

A-B-C-D



Q

**1 3/8" Z21
DIN 9611**

A-B-C-D



Y

**1 3/4" Z6
DIN 9611**

A-B-C-D



R

**1 3/4" Z20
DIN 9611**

A-B-C-D



Cavo
Hollow Shaft
**1 3/8" Z6
1 3/4" Z6
1 3/4" Z20**

A-C



S

Ø40mm
Ø45mm
Ø50mm

A-B-C-D

Via G. di Vittorio n. 2/4
Loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (BO)
Tel. +39 051964187
info@brmgearboxes.it
www.brmgearboxes.it



PA61


INVERTITORE DI MOTO
DECESPUGLIATORI
FALCIA ERBA
DISTRIBUTORI DI SILO
POMPE TRITURATRICI DI LIQUAMI
APPLICAZIONI VARIE

REVERSER
BRUSHCUTTERS
GRASS MOWER
SILO DISTRIBUTER
SLURRY PUMP
VARIOUS APPLICATIONS


UMSCHALTER
DÈBROUSSAILLEUSES
SICHELMULCHER
SILOVERTEILER
GULLEMIXPUMPEN
VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

INVERSEUR
FREISCHNEIDER
TONDEUSE POUR HERBE
DISTRIBUTEURS DE SILO
POMPES HACHEUSES À LISIER
APPLICATIONS DIFFÉRENTES

INVERTIDOR DE MOVIMIENTO
DESBROZADORAS
CORTACEPEDES
ESPARCIDORES DE SILO
BOMBAS TRITURADORAS DE LODO




Alberi • Shaft • Wellen typ • type d'arbre • Tipos de eje



V

**1 3/8" Z6
DIN 9611
A-B-C-D**



Q

**1 3/8" Z21
DIN 9611
A-B-C-D**



Y

**1 3/4" Z6
DIN 9611
A-B-C-D**



Cavo
Hollow Shaft
**1 3/8" Z6
1 3/4" Z6**

A-C




S

Ø40 mm
Ø45 mm
Ø50 mm

A-B-C-D

Via G. di Vittorio n. 2/4
Loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (BO)
Tel. +39 051964187
info@brmgearboxes.it
www.brmgearboxes.it



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

35 kg

PA61

Olío • Oil • Öl • Huil • Aceite

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relation	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	HP	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Kw	In	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida	Out	Input	Note
1:5,00	540	73	54	54	949	190	A-B-C-D		Dentatura Elicoidale Helical teeth Zahnradler schräg verzahnt Denture hélicoïdale Dientes helicoidales
1:4,00	540	78	57	57	1014	254	A-B-C-D		
1:3,00	540	78	57	57	1014	338	A-B-C-D		
1:2,62	540	78	57	57	1014	387	A-B-C-D		
	1000	115	85	85	805	307			
1:1	540	140	103	103	1820	1820	A-B-C-D		
	1000	180	132	132	1260	1260			

Dentatura Elicoidale
Helical teeth
Zahnrad schräg verzahnt
Denture hélicoïdale
Dientes helicoidales

OPTIONAL

Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätsslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnrad schrag verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton
Attacco Pompa	Pump connection	Getriebe mit pumpenanschluss	Attaque de pompe	Conexión bomba

PA102


IMPOLVERATORI
DECESPUGLIATORI
APPLICAZIONI VARIE

DUSTERS
BRUSHCUTTERS
VARIOUS APPLICATIONS

STÄUBER
FREISCHNEIDER
VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

POUDREUSES
DÉBROUSSAILLEUSES
APPLICATIONS DIFFÉRENTES

ESPOLVERADORES
DESBROZADORAS
VARIAS APLICACIONES




Alberi • Shaft • Wellen typ • type d'arbre • Tipos de eje



V

**1 3/8" Z6
DIN 9611**

A-B



S

Ø 35mm
Ø 37mm
Ø 40mm


B



Y

**1 3/4" Z6
DIN 9611**

A-B



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

35 kg

PA102

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida	Input	Note
HP	Kw	In	Out		
1:9,00	540	56	41	728	81 A-B
1:7,50	540	61	45	793	106 A-B
1:7,00	540	66	49	858	123 A-B
1:6,00	540	81	60	1053	176 A-B
1:5,00	540	81	60	567	113 A-B
1:3,80	540	86	63	1118	294 A-B
1:3,00	540	86	63	1118	373 A-B
1:2,50	540	86	63	1118	447 A-B
1:2,00	540	91	67	1183	592 A-B
1:1,48	540	91	67	1183	799 A-B
1.48:1	540	61	45	793	1174 A-B
2,00:1	540	49	36	637	1274 A-B
2,50:1	540	36	27	468	1170 A-B
3,00:1	540	31	23	403	1209 A-B
3,80:1	540	24	18	312	1186 A-B
5,00:1	540	19	14	247	1235 A-B
6,00:1	540	15	11	195	1170 A-B
7,00:1	540	13	10	169	1183 A-B

Dentatura Ellicoidale
Helical teeth
Zahnrad schräg verzahnt
Denture hélicoïdale
Dientes helicoidales

Dentatura Ellicoidale
Helical teeth
Zahnrad schräg verzahnt
Denture hélicoïdale
Dientes helicoidales

OPTIONAL

Albero speciale (Cilindro/Esagonale)	Hollow shaft	hohlwelle	Arbre creux	Eje hueco
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtung	Joints viton	Retenes de viton

PA130


CARRI MISCELATORI

MIXER WAGON





MISCHERWAGEN


CHARIOT MIXEUR

VAGONES MEZCLADORES



Alberi • Shaft • Wellen typ • type d'arbre • Tipos de eje

 R 1 3/4" Z20 DIN 9611 A-B-C-D	 V 1 3/8" Z6 DIN 9611 A-B-C-D	 Y 1 3/4" Z26 DIN 9611 A-B-C-D	 SC Ø60mm B
---	--	---	--



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos tècnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

PA130

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	Potenza Power Leistung Puissance Potencia		Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida		Input	Note
		HP	Kw	In	Out		
1:1	540	80	60	1040	1040	A	
1,92:1		80	60	1040	2000		
1:1	540	80	60	1040	1040	A	
1,40:1		80	60	1040	1456		
1:3,66	540	82	60	1061	289	A	
1:3,00	540	68	50	884	295	A	

OPTIONAL

Kit attacco pompa GR.2-3	Kit for pump connection	Getriebe mit pumpenanschluss	Kit d'attaque pompe	Kit conexiòn bomba incorporada
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad

PA303 PA304

**CARRI MISCELATORI
SPARGI PAGLIA**

MIXER WAGON
SPREAD STRAW


MISCHERWAGEN
VERTEILEN SIE STROH

CHARIOT MIXEUR
ÉTENDRE LA PAILLE

VAGONES MEZCLADORES
PAJA PARA ESPARCIR




Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje



V

**1 3/8" Z6
DIN 9611**

A-B-C




S

Ø45mm
Ø50mm
Ø60mm

A-B-C

Via G. di Vittorio n. 2/4
Loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (BO)
Tel. +39 051964187
info@brmgearboxes.it
www.brmgearboxes.it



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos tècnics

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso
75 kg

PA303

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite
6,5 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida	Input	Note
HP	Kw	In	Out		
1,47:1			580		
1:1	540	140	103	1820	A
1,92:1			1950		

PA150 PA155


CARRI MISCELATORI

MIXER WAGON


MISCHERWAGEN

CHARIOT MIXEUR

VAGONES MEZCLADORES




Alberi • Shaft • Wellen typ • type d'arbre • Tipos de eje



R

**1 3/4" Z20
DIN 9611**


A-B-C-D



S

Ø30 mm
Ø35 mm
Ø40 mm


C



V

**1 3/8" Z6
DIN 9611**


A-B-C-D



Y

**1 3/4" Z26
DIN 9611**

A-B-C-D



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

90 kg

PA150

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite

10,5 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	Potenza Power Leistung Puissance Potencia		Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida		Input	Note
		HP	Kw	In	Out		
1:1	540	110	83	1430	1430	A	Dentatura Elicoidale Helical teeth Zahnradler schräg verzahnt Denture hélicoidale Dientes helicoidales
1,30:1		105	79	1365	1774		
1:1	540	220	165	1540	1540	A	
1,30:1		220	165	1540	2010		
1:1	540	110	83	1430	1430	A	
1,80:1		90	68	1170	2106		
1:1	540	220	165	1540	1540	A	
1,80:1		200	150	1400	2520		
1:1	540	110	83	1430	1430	A	
1,50:1		100	76	1300	2008		
1:1	540	220	165	1540	1540	A	
1,50:1		210	154	1470	2200		
1,80:1	540	170	128	1190	2150	A	
2,70:1		150	113	1050	2835		
1:1	540	110	83	1430	1430	A	
1,17:1		110	83	1430	1673		
1,80:1	540	110	83	1430	2580	A	
2,30:1		110	83	1430	3300		
1,80:1	540	170	128	1190	2150	A	
3,20:1		150	113	1050	3360		

Dentatura Elicoidale
Helical teeth
Zahnrad schräg verzahnt
Denture hélicoïdale
Dientes helicoidales

OPTIONAL

Kit attacco pompa GR.2-3	Kit for pump connection	Getriebe mit pumpenanschluss	Kit d'attaque pompe	Kit conexión bomba incorporada
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad

BA260


DISASSATORI
CARRI MISCELATORI
ASSI PARALLELI

DEASSATOR
MIXER WAGON
PARALLEL AXIS




MISCHERWAGEN
DEASSATOR
PARALLELACHSE


CHARIOT MIXEUR
DASSATEUR
AXES PARALLELS

VAGONES MEZCLADORES
DESASTADOR
EJE PARALELOS



Alberi • Shaft • Wellen typ • type d'arbre • Tipos de eje

 R 1 3/4" Z20 DIN 9611 A-B-C-D	 S Ø30 mm Ø35 mm Ø40 mm C	 V 1 3/8" Z6 DIN 9611 A-B-C-D	 Y 1 3/4" Z26 DIN 9611 A-B-C-D
---	---	---	---



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos tècnics

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

44 kg

BA260

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite

2,3 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida	Input	Note
HP	Kw	In	Out		
1:1	540	48	35	624	624
1:3,10				A	

OPTIONAL

Kit attacco pompa GR.2-3	Kit for pump connection	Getriebe mit pumpanschluss	Kit d'attaque pompe	Kit conexiòn bomba incorporada
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad

PA250

CARRI AUTOCARICANTI
APPLICAZIONI VARIE

SELF-LOADING TRAILER
VARIOUS APPLICATIONS

LADEWAGEN
VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

CHARIOT AUTOCHARGEURS
APPLICATIONS DIFFÉRENTES

VAGONES AUTOCARGABLES
VARIAS APLICACIONES



Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje



V

**1 3/8" Z6
DIN 9611**


A-B-C



Q

**1 3/8" Z21
DIN 9611**


A-B-C



S

Ø30 mm
Ø35 mm
Ø40 mm

A-C



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos tècnics

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

34 kg

PA250

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relation	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida	Input	Note
HP	Kw	In	Out		
1:1	540	86	63	1118	1118 B

RA35

**CARRI AUTOCARICANTI
APPLICAZIONI VARIE**

*SELF-LOADING TRAILER
VARIOUS APPLICATIONS*


*LADEWAGEN
VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN*

*CHARIOT AUTOCHARGEURS
APPLICATIONS DIFFÉRENTES*



*VAGONES AUTOCARGABLES
VARIAS APLICACIONES*




Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje



Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje

 V 1 3/8" Z6 DIN 9611 A-B-C	 Q 1 3/8" Z21 DIN 9611 A-B-C	 S Ø30 mm Ø35 mm Ø40 mm A-C
--	---	--



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos tècnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

35 kg

RA35

Olío • Oil • Öl • Huil • Aceite

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	Potenza Power Leistung Puissance Potencia		Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida		Input	Note
		HP	Kw	In	Out		
3,86:1	540	35	26	455	1757	B	
	1000	60	44	420	1621		
5,50:1	540	20	15	260	1430	B	
	1000	33	24	231	1270		

RA52B


BETONIERE

PULVIMIXERS


BETONMISCHER

BÊTONNIÈRES

HORMIGONERA



Alberi • Shaft • Wellen typ • type d'arbre • Tipos de eje



V

**1 3/8" Z6
DIN 9611**

A




Ø

**DIN 5482
45 x41
DIN 5482
50x45**

B

Via G. di Vittorio n. 2/4
Loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (BO)
Tel. +39 051964187
info@brmgearboxes.it
www.brmgearboxes.it



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso
35 kg

RA52B

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite
6,6 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Coppia Nm Torque K-moment Couple Couple Salida	Input	Note
HP	Kw	In	Out		
7,75:1	540	40	30	520	4030
				A	Dentatura Elicoidale Helical teeth Zahnrad schräg verzahnt Denture hélicoïdale Dientes helicoidales

RA721B


BETONIERE
APPLICAZIONI VARIE

PULVIMIXERS
VARIOUS APPLICATIONS


BETONMISCHER
VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

BÈTONNIÈRES
APPLICATIONS DIFFÉRENTES

HORMIGONERA
VARIAS APLICACIONES



Alberi • Shaft • Wellen typ • type d'arbre • Tipos de eje



V

1 3/8" Z6
DIN 9611

A-B-C







Q

1 3/8" Z21
DIN 9611

A-B-C

Via G. di Vittorio n. 2/4
Loc. Montevoglio
40053 Valsamoggia (BO)
Tel. +39 051964187
info@brmgearboxes.it
www.brmgearboxes.it



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

RA721B

Olío • Oil • Öl • Huil • Aceite

Rapporto <i>Ratio</i> Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min <i>Revolution/m</i> Umdrehungen x min <i>Tours x M</i> Rev/min	HP	Potenza <i>Power</i> Leistung <i>Puissance</i> Potencia	Kw	In	Coppia Nm <i>Torque</i> K-moment <i>Couple</i> Salida	Out	Input	Note
10,8:1	540	70		53	910		9828	A	
15:1	540	50		38	650		9750	A	

RM20


SPANDILETAME
SPANDICONCIME
SPARGI SALE
APPLICAZIONI VARIE

MANURE SPREADERS
FERTILIZER SPREADERS
SALT SPREADERS
VARIOUS APPLICATIONS

STALLDUNGSTREUER
DÜNGERSTREUER
SALTZSTREUER
VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN


ÉPANDEURS DE FUMIER
ÉPANDEURS D'ENGRAIS
ÉPANDEURS DE SALS
APPLICATIONS DIFFÉRENTES

ESPARCIDORES DE ESTIÉRCOL
ABONADORAS
ESPARCIDORES DE SAL
VARIAS APLICACIONES



Alberi • Shaft • Wellen typ • type d'arbre •
Tipos de eje

	
20 mm 25 mm	30 mm 35 mm
A	B



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

RM20

Olío • Oil • Öl • Huil • Aceite

Rapporto <i>Ratio</i> <i>Übersetzungsverhältnis</i> Rapport <i>Relacion</i>	Giri/min <i>Revolution/m</i> <i>Umdrehungen x min</i> <i>Tours x M</i> <i>Rev/min</i>	Potenza <i>Power</i> <i>Leistung</i> <i>Puissance</i> <i>Potencia</i>	Coppia Nm <i>Torque</i> <i>K-moment</i> <i>Couple</i> <i>Salida</i>	Input	Note	
		HP	Kw	In	Out	
3,10:1	540	19	14	235	725	A

OPTIONAL

Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

RM29

SPANDILETAME
SPANDICONCIME
SPARGI SALE
APPLICAZIONI VARIE

MANURE SPREADERS
FERTILIZER SPREADERS
SALT SPREADERS
VARIOUS APPLICATIONS

STALLDUNGSTREUER
DÜNGERSTREUER
SALTZSTREUER
VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

ÉPANDEURS DE FUMIER
ÉPANDEURS D'ENGRAIS
ÉPANDEURS DE SALS
APPLICATIONS DIFFÉRENTES

ESPARCIDORES DE ESTIÉRCOL
ABONADORAS
ESPARCIDORES DE SAL
VARIAS APLICACIONES

A

B




25 mm
30 mm
32 mm

A



35 mm
40 mm
45 mm

B



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

18 kg

RM29

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite

1,2 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x M Tours x M Rev/min	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida	Input	Note
HP	Kw	In	Out		
8,36:1	540	19	14	235	1956 A
5,43:1	540	26	19	338	1835 A

OPTIONAL

Predisposizione sensore di prossimità

Cuscinetti di alta qualità

Anelli di tenuta Viton

Quality bearings

Viton oil seal

Qualitätslager

Viton dichtungen

Roulements de qualité

Jointes viton

Rodamientos de calidad

Retenes de viton

RM50


SPANDILETAME
SPANDICONCIME
SPARGI SALE
APPLICAZIONI VARIE

MANURE SPREADERS
FERTILIZER SPREADERS
SALT SPREADERS
VARIOUS APPLICATIONS

STALLDUNGSTREUER
DÜNGERSTREUER
SALTZSTREUER
VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN


ÉPANDEURS DE FUMIER
ÉPANDEURS D'ENGRAIS
ÉPANDEURS DE SALS
APPLICATIONS DIFFÉRENTES

ESPARCIDORES DE ESTIÉRCOL
ABONADORAS
ESPARCIDORES DE SAL
VARIAS APLICACIONES



Alberi • Shaft • Wellen typ • type d'arbre •
Tipos de eje

 Ø 25mm 30mm 32mm A	 Ø 50mm 55mm 60mm B
---	---



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso
50 kg

RM50

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite
7,2 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida	Input	Note
HP	Kw	In	Out		
43,6:1	400	10	7	133	5700 A

OPTIONAL

Predisposizione sensore di prossimità

Cuscinetti di alta qualità

Anelli di tenuta Viton

Quality bearings

Viton oil seal

Qualitätslager

Viton dichtungen

Roulements de qualité

Joints viton

Rodamientos de calidad

Retenes de viton

Alberi • Shaft • Wellen typ • type d'arbre •
Tipos de eje

RM80


**SPANDILETAME
SPANDICONCIME
SPARGI SALE
APPLICAZIONI VARIE**

MANURE SPREADERS
FERTILIZER SPREADERS
SALT SPREADERS
VARIOUS APPLICATIONS

STALLDUNGSTREUER
DÜNGERSTREUER
SALZSTREUER
VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

ÉPANDEURS DE FUMIER
ÉPANDEURS D'ENGRAIS
ÉPANDEURS DE SALS
APPLICATIONS DIFFÉRENTES

ESPARCIDORES DE ESTIÉRCOL
ABONADORAS
ESPARCIDORES DE SAL
VARIAS APLICACIONES



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos tècnics

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

80 kg

RM80

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite

Rapporto <i>Ratio</i> Übersetzungsverhältnis <i>Rapport</i> Relacion	Giri/min <i>Revolution/m</i> Umdrehungen x min <i>Tours x M</i> Rev/min	HP	Potenza <i>Power</i> Leistung <i>Puissance</i> Potencia	Kw	Coppia Nm <i>Torque</i> K-moment <i>Couple</i> Salida	In	Out	Input	Note
31,7:1	400	22		16		308	9700	A	

OPTIONAL

Predisposizione sensore di prossimità				
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

TRM170


**SPANDILETAME
SPANDICONCIME
SPARGI SALE
APPLICAZIONI VARIE**

MANURE SPREADERS
FERTILIZER SPREADERS
SALT SPREADERS
VARIOUS APPLICATIONS

STALLDUNGSTREUER
DÜNGERSTREUER
SALZSTREUER
VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

ÉPANDEURS DE FUMIER
ÉPANDEURS D'ENGRAIS
ÉPANDEURS DE SALS
APPLICATIONS DIFFÉRENTES

ESPARCIDORES DE ESTIÉRCOL
ABONADORAS
ESPARCIDORES DE SAL
VARIAS APLICACIONES




Alberi • Shaft • Wellen typ • type d'arbre • Tipos de eje



V

**1 3/8" Z6
DIN 9611**


A-B-C



Y

**1 3/4" Z6
DIN 9611**

A-B-C



R

**1 3/4" Z20
DIN 9611**



A-B-C



S

Ø40 mm
Ø45 mm

A-B-C

**Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos tècnicos**

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

TRM170

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite

Rapporto <i>Ratio</i> <i>Übersetzungsverhältnis</i> Rapport <i>Relacion</i>	Giri/min <i>Revolution/m</i> <i>Umdrehungen x min</i> <i>Tours x M</i> <i>Rev/min</i>	Potenza <i>Power</i> <i>Leistung</i> <i>Puissance</i> <i>Potencia</i>	Coppia Nm <i>Torque</i> <i>K-moment</i> <i>Couple</i> <i>Salida</i>	Input	Note	
	HP	Kw	In	Out		
2,37:1	1000	260	191	1820	4313	A
OPTIONAL						
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager		Roulements de qualité		Rodamientos de calidad
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen		Joints viton		Retenes de viton

SP35

ATOMIZZATORI


SPRAYERS

SPRÜHGERÄT

ATOMISEUR


ATOMIZADORES

A



B

Alberi • Shaft • Wellen typ • type d'arbre •
Tipos de eje





V



1 3/8" Z6
DIN 9611

A-B

DETTAGLIO
LEVA A 90°




TAPPO CARICO+SFIATO OLIO



SEZIONE A-A

TAPPO SCARICO OLIO



TAPPO LIVELLO OLIO

Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

15 kg

SP35

Olío • Oil • Öl • Huil • Aceite

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	HP	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Kw	In	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida	Out	Input	Note
1:4,36	540	33		24	429		98	A	Dentatura Elicoidale Helical teeth Zahnrad schräg verzahnt Denture hélicoïdale

Dentatura Elicoidale
Helical teeth
Zahnrad schräg verzahnt
Denture hélicoïdale
Dientes helicoidales

OPTIONAL

Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

SP53


ATOMIZZATORI

SPRAYERS

SPRÜHGERÄT

ATOMISEUR

ATOMIZADORES




Alberi • Shaft • Wellen typ • type d'arbre • Tipos de eje



V

**1 3/8" Z6
DIN 9611**

A-B



Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

23 kg

SP53

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite

Rapporto <i>Ratio</i> Übersetzungsverhältnis <i>Rapport</i> Relacion	Giri/min <i>Revolution/m</i> Umdrehungen x min <i>Tours x M</i> Rev/min	HP	Potenza <i>Power</i> Leistung <i>Puissance</i> Potencia	Kw	In	Coppia Nm <i>Torque</i> K-moment <i>Couple</i> Salida	Out	Input	Note
1:3,70	540	45	33	585			158	A	Dentatura Elicoidale <i>Helical teeth</i> Zahnrad schräg verzahnt <i>Denture hélicoïdale</i> Dientes helicoidales
1:4,80							122		

Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

SP55


ATOMIZZATORI

SPRAYERS

SPRÜHGERÄT

ATOMISEUR

ATOMIZADORES




Alberi • Shaft • Wellen typ • type d'arbre • Tipos de eje



V

**1 3/8" Z6
DIN 9611**

A-B

**Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos tècnics**

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

23 kg

SP55

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite

1 Lt.

Rapporto <i>Ratio</i> Übersetzungsverhältnis <i>Rapport</i> Relacion	Giri/min <i>Revolution/m</i> Umdrehungen x min <i>Tours x M</i> Rev/min	HP	Potenza <i>Power</i> Leistung <i>Puissance</i> Potencia	Kw	Coppia Nm <i>Torque</i> K-moment <i>Couple</i> Couple <i>Salida</i>	Input	Note
1:3,60	540	50	37	650	180	A	Dentatura Elicoidale <i>Helical teeth</i> Zahnrad schräg verzahnt <i>Denture hélicoïdale</i> Dientes helicoidales
1:4,00					163		

OPTIONAL

Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

SP70


ATOMIZZATORI

SPRAYERS


SPRÜHGERÄT

ATOMISEUR

ATOMIZADORES



Alberi • Shaft • Wellen typ • type d'arbre • Tipos de eje



V

**1 3/8" Z6
DIN 9611**

A

TMA104


FALCIATRICE ROTATIVA
APPLICAZIONI VARIE

ROTARY MOWER
VARIOUS APPLICATIONS


MAHWERKE
VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

FAUCHEUSE ROTATIVE
APPLICATIONS DIFFÉRENTES

GUADAÑADORAS ROTATIVA
VARIAS APLICACIONES



Alberi • Shaft • Wellen typ • type d'arbre • Tipos de eje




V

**1 3/8" Z6
DIN 9611**

A-B

Via G. di Vittorio n. 2/4
Loc. Montevoglio
40053 Valsamoggia (BO)
Tel. +39 051964187
info@brmgearboxes.it
www.brmgearboxes.it



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos tècnics

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

TMA104

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite
1,2 Lt./1 Lt.

Rapporto <i>Ratio</i> <i>Übersetzungsverhältnis</i> Rapport <i>Relacion</i>	Giri/min <i>Revolution/m</i> <i>Umdrehungen x min</i> <i>Tours x M</i> <i>Rev/min</i>	Potenza <i>Power</i> <i>Leistung</i> <i>Puissance</i> <i>Potencia</i>	Coppia Nm <i>Torque</i> <i>K-moment</i> <i>Couple</i> <i>Salida</i>	Input	Note	
		HP	Kw	In	Out	
1:1,82	540	67	49	871	470	A
1:1	540	67	49	871	871	A

OPTIONAL

Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

TMA106

FALCIATRICE ROTATIVA
APPLICAZIONI VARIE

ROTARY MOWER
VARIOUS APPLICATIONS


MAHWERKE
VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

FAUCHEUSE ROTATIVE
APPLICATIONS DIFFÉRENTES

GUADAÑADORAS ROTATIVA
VARIAS APLICACIONES



Alberi • Shaft • Wellen typ • type d'arbre • Tipos de eje




V

**1 3/8" Z6
DIN 9611**

A-B

Via G. di Vittorio n. 2/4
Loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (BO)
Tel. +39 051964187
info@brmgearboxes.it
www.brmgearboxes.it



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso
60 kg

TMA106

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite
1,9 Lt./2 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	HP	Potenza Power Leistung Puissance Potencia Kw	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida In	Out	Input	Note
1:1	540	110	81	1430	1430	A	
	1000	140	103	980	980		
1:1,37	540	110	81	1430	1044	A	
	1000	140	103	980	715		
1:1,78	540	122	90	1590	895	A	
	1000	165	121	1155	650		

OPTIONAL

Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

EBM25

FRESE
APPLICAZIONI VARIE

ROTARY TILLERS
VARIOUS APPLICATIONS


BODENFRÄSE
VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

FRAISES ROTATIVES
APPLICATION DIFFÉRENTES




ROTOVADORES
VARIAS APLICACIONES





Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje



Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje

 V 1 3/8" Z6 DIN 9611 B	 S Ø20mm Ø25mm Ø30mm Ø35mm B	 Q 1 3/8" Z21 DIN 9611 C	 CH 30mm 36mm B-C
--	---	--	--



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

17 kg

EBM25

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite

1 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida	Input	Note
		HP	Kw	In	Out
1,92:1	540	34	25	442	847
	1000	52	38	362	693
1,47:1	540	53	39	689	1010
	1000	77	57	544	797
1:1	540	86	63	1114	1114
	1000	118	87	830	830

OPTIONAL

Albero cavo (Cilindro/Esagonale)	Hollow shaft	Hohlwelle	Arbre creux	Eje hueco
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad

EZ50

FRESE

ROTARY TILLERS


BODENFRÄSE

FRAISES ROTATIVES




ROTOVADORES



Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje




Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje



Lunghezza trasmissione (mm).

Extension length · Länge Verlängerung · Longueur de la transmission · Longitud de transmisión

436	536	636	686	736	836	936	1036
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

75 kg

EZ50

Olío • Oil • Öl • Huil • Aceite

7 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida		Input	Note
		HP	Kw	In	Out	
1,23:1					1305	
1,38:1					1464	
1,55:1	540	82	60	1061	1641	B
1,74:1					1840	

OPTIONAL

Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Prolunga	Extension	Verlängerungskabel	Transmission	Transmisión

EZ64

FRESE

ROTARY TILLERS


BODENFRÄSE

FRAISES ROTATIVES





ROTOVADORES



Montaggio • Assembly • Montage • Type d'assemblage • Montaje



Alberi • Shaft • Wellen typ • type d'arbre • Tipos de eje



Lunghezza trasmissione (mm).

Extension length • Länge Verlängerung • Longueur de la transmission • Longitud de transmisión

400


490

720

NOVITÀ

News • Novelty
Nouvelles • Noticias

Via G. di Vittorio n. 2/4
Loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (BO)
Tel. +39 051964187
info@brmgearboxes.it
www.brmgearboxes.it



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

10 kg

EZ64

Olío • Oil • Öl • Huil • Aceite

0,5 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	Potenza Power Leistung Puissance Potencia		Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida		Input	Note
		HP	Kw	In	Out		
1:1	540	46	34	601	601	B	
	1000	65	48	458	458		
1,27:1	540	33	24	424	537	B	
	1000	49	36	343	434		
1,46:1	540	26	19	336	491	B	
	1000	39	29	276	403		

OPTIONAL

Albero cavo (Cilindro/Esagonale)	Hollow shaft	Hohlwelle	Arbre creux	Eje hueco
Ruota libera	Overrunning clutch	Freilauf	Ruoe libre	Rueda libre
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnrad schrag verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Prolunga	Extension	Verlängerungskabel	Transmission	Transmisión
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

EZ65

FRESE

ROTARY TILLERS


BODENFRÄSE

FRAISES ROTATIVES

ROTOVADORES






Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje



NOVITÀ
News • Novelty
Nouvelles • Noticias


Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje



Lunghezza trasmissione (mm).

Extension length · Länge Verlängerung · Longueur de la transmission · Longitud de transmisión

399	449	499	526	549	599	649	699	899
749	799	999						



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos tècnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso
15 kg

EZ65

Olío • Oil • Öl • Huil • Aceite
1 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	Potenza Power Leistung Puissance Potencia		Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida		Input	Note
		HP	Kw	In	Out		
1,92:1	540	26	19	336	644	B	
	1000	39	29	276	529		
1,58:1	540	37	27	477	755	B	
	1000	56	41	391	619		
1,46:1	540	44	32	565	825	B	
	1000	65	48	458	669		

OPTIONAL

Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Prolunga	Extension	Verlängerungskabel	Transmission	Transmisión
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

EZ70

FRESE

ROTARY TILLERS


BODENFRÄSE

FRAISES ROTATIVES


ROTOVADORES



Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje



Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje



V

**1 3/8" Z6
DIN 9611**


B



Q

**1 3/8" Z21
DIN 9611**

A



Lunghezza trasmissione (mm).

Extension length · Länge Verlängerung · Longueur de la transmission · Longitud de transmisión

547

597

665

740

790

840

915


1040

1165

NOVITÀ

News • Novelty
Nouvelles • Noticias

Via G. di Vittorio n. 2/4
Loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (BO)
Tel. +39 051964187
info@brmgearboxes.it
www.brmgearboxes.it



1,5 Lt.

Rapporto Ratio	Giri/min Revolution/m	Potenza Power		Coppia Nm Torque		Input	Note
<i>Übersetzungsverhältnis</i>	<i>Umdrehungen x min</i>	<i>Leistung</i>		<i>K-moment</i>			
<i>Rapport</i>	<i>Tours x M</i>	<i>Puissance</i>		<i>Couple</i>			
<i>Relacion</i>	<i>Rev/min</i>	HP	Kw	In	Out		
1,47:1	540	99	73	1291	1893	B	
	1000	140	103	983	1441		
1,60:1	540	101	74	1308	2092	B	
	1000	141	104	993	1588		
1,92:1	540	69	51	901	1726	B	
	1000	102	75	716	1372		

133

EZ80

FRESE

ROTARY TILLERS


BODENFRÄSE

FRAISES ROTATIVES




ROTOVADORES



Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje



Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje



Lunghezza trasmissione (mm).


Extension length · Länge Verlängerung · Longueur de la transmission · Longitud de transmisión

701	726	801	901	1026	1151	1276	1401
-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

NOVITÀ

News • Novelty
Nouvelles • Noticias

Via G. di Vittorio n. 2/4
Loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (BO)
Tel. +39 051964187
info@brmgearboxes.it
www.brmgearboxes.it



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos tècnics

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

85 kg

EZ80

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite

7 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	Potenza Power Leistung Puissance Potencia	Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida	Input	Note
HP	Kw	In	Out		
1,53:1			1839		
1,88:1			2251		
2,29:1	540	93	70	1202	B
2,81:1			3368		
2,80:1	1000	46	34	324	B
3,46:1			1118		

OPTIONAL

Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Prolunga	Extension	Verlängerungskabel	Transmission	Transmisión
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton

EZ90

FRESE


ROTARY TILLERS

BODENFRÄSE


FRAISES ROTATIVES

ROTOVADORES



NOVITÀ
News • Novelty
Nouvelles • Noticias



Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje




Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje



Lunghezza trasmissione (mm).
Extension length · Länge Verlängerung · Longueur de la transmission · Longitud de transmisión

900	1025	1150	1275	1400	1525	1650	1775
-----	------	------	------	------	------	------	------



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos tècnics

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

100 kg

EZ90

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite

7 Lt.

Rapporto <i>Ratio</i> Übersetzungsverhältnis <i>Rapport</i> Relacion	Giri/min <i>Revolution/m</i> Umdrehungen x min <i>Tours x M</i> Rev/min	HP	Potenza <i>Power</i> Leistung <i>Puissance</i> Potencia	Kw	Coppia Nm <i>Torque</i> K-moment <i>Couple</i> Salida	Input	Note
					In	Out	
1,56:1						2933	
1,74:1	540	144		106	1874	3267	B
2,66:1						3099	
2,96:1	1000	170		122	1165	3448	B

OPTIONAL

Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Prolunga	Extension	Verlängerungskabel	Transmission	Transmisión
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtungen	Joints viton	Retenes de viton
Albero doppio PTO (su Richiesta)	Double PTO shaft (on request)	Zapfwellendurchlauf (auf Anfrage)	PTO à double arbre (sur demande)	PTO Arbol doble (a petición)

8008908

**FRESE
APPLICAZIONI VARIE**

ROTARY TILLERS
VARIOUS APPLICATIONS


BODENFRÄSE
VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

FRAISES ROTATIVES
APPLICATION DIFFÉRENTES

ROTOVADORES
VARIAS APLICACIONES




Montaggio · Assembly · Montage · Type d'assemblage · Montaje



Alberi · Shaft · Wellen typ · type d'arbre · Tipos de eje

 V 1 3/8" Z6 DIN 9611 B	 S Ø20 mm Ø25 mm Ø30 mm Ø35 mm B	 Q 1 3/8" Z21 DIN 9611 A-C	 CH 30 mm 36 mm A-C
---	--	--	---

NOVITÀ
News • Novelty
Nouvelles • Noticias



Dati Tecnici • Technical data • Technischen daten • Données techniques • Datos técnicos

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

10 kg

8008908

Olio • Oil • Öl • Huil • Aceite

0,5 Lt.

Rapporto Ratio Übersetzungsverhältnis Rapport Relacion	Giri/min Revolution/m Umdrehungen x min Tours x M Rev/min	Potenza Power Leistung Puissance Potencia		Coppia Nm Torque K-moment Couple Salida		Input	Note
		HP	Kw	In	Out		
1:1	540	42	31	548	548	B	
	1000	60	44	420	420		
1,46:1	540	30	22	389	492	B	
	1000	45	33	315	399		
1,82:1	540	24	18	318	464	B	
	1000	37	27	257	375		

OPTIONAL

Albero cavo (Cilindro/Esagonale)	Hollow shaft	Hohlwelle	Arbre creux	Eje hueco
Ruota libera	Overrunning clutch	Freilauf	Rue libre	Rueda libre
Cuscinetti di alta qualità	Quality bearings	Qualitätslager	Roulements de qualité	Rodamientos de calidad
Ingranaggi a denti elicoidali	Helical teeth bevel gears	Zahnrad schrag verzahnt	Couple conique à denture hélicoïdale	Par cónico de dientes helicoidales
Prolunga	Extension	Verlängerungskabel	Transmission	Transmisión
Anelli di tenuta Viton	Viton oil seal	Viton dichtung	Joints viton	Retenes de viton


FRIZIONE

CLUCH

KUPPLUNG

EMBAYAGE

EMBRAGUE







ACCESSORI

TOOLS

ZUBEHÖR

ACCESSOIRES

ACCESORIOS





ATTENZIONE! - WARNING! - ACHTUNG! - ATTENTION! - ATENCIÓN!



Le scatole ad ingranaggi vengono fornite senza olio.

Prima della messa in funzione, riempire con lubrificante della qualità più idonea alle condizioni di lavoro. Durante il riempimento e/o rabboccamento olio controllarne il livello mediante rimozione degli appositi tappi. In presenza di nipples d'ingrassaggio, eseguire il riempimento con grasso apposito.

Gli anelli di tenuta olio vanno adeguatamente protetti da eventuali operazioni di verniciatura. La vernice provoca l'alterazione delle proprietà elastiche dei labbri del paraolio invalidandone la tenuta.

Nel caso di stoccaggio a magazzino dei riduttori, effettuare il riempimento con apposito lubrificante, per evitare formazioni di ruggine sui componenti interni a seguito di fenomeni di condensa.

La rimozione della targhetta identificativa comporta la invalidazione della garanzia.

Citare sempre i dati riportati sulla targhetta sia in caso di garanzia e/o richiesta di parti di ricambio.



The gearboxes are delivered without oil.

Prior to commissioning, fill the gearboxes with lubricant of suitable quality for the intended working conditions. When filling and / or refilling the oil, check the level by removing the leveling plugs. Fill with suitable grease in presence of grease nipples.

Oil seals should be adequately protected from any paint job. The paint causes a change in the elastic properties of the sealing lips, whereby the sealing properties are significantly impaired. Due to this, complaints about leakage, are not recognized.

When storing the gearboxes, these must first be completely filled with the prescribed lubricant to avoid internal rusting. During initial commissioning, the oil level is due to the required level.

The removal of the original nameplate automatically leads to the rejection of the warranty claims.

Provide always the nameplate data, both in the warranty case as well as inquiries about spare parts.



Die Getriebe werden ohne Öl geliefert.

Vor der Inbetriebnahme, das Getriebe mit Schmierstoff der geeigneten Qualität für die vorgesehenen Arbeitsbedingungen, füllen. Überprüfen Sie beim Füllen und / oder Nachfüllen des Öls den Füllstand, indem Sie die Niveaustopfen entfernen. In Gegenwart von Schmiernippeln mit geeigneten Fett füllen.

Wellendichtringe sollten ausreichend vor jeglicher Lackierung geschützt werden. Der Lack bewirkt eine Veränderung der elastischen Eigenschaften der Dichtungslippen, wodurch die Dichtungseigenschaften erheblich beeinträchtigt werden. Darauf zurückzuführende Reklamationen über Undichtigkeit, werden nicht anerkannt.

Bei Einlagerung der Getriebe, sind diese zuvor vollständig mit dem vorgeschriebenen Schmiermittel zu befüllen, um interne Rostbildung zu vermeiden. Bei Erstinbetriebnahme ist der Ölstand auf das geforderte Niveau zurückzuführen.

Die Entfernung des Original Typenschildes führt automatisch zur Ablehnung der Garantieanträge.

Die Typenschild Daten immer zitieren, sowohl im Garantiefall als auch bei Anfragen über Ersatzteilen.



Les réducteurs sont livrés sans huile.

Avant la mise en service, remplir les réducteurs avec un lubrifiant de qualité adaptée aux conditions de travail prévues. Lors du remplissage de l'huile, vérifiez le niveau en retirant les bouchons de mise à niveau. Remplir avec de la graisse appropriée en présence de graisseurs.

Les joints d'étanchéité à l'huile doivent être protégés de manière adéquate contre tout travail de peinture. La peinture provoque un changement des propriétés élastiques des lèvres d'étanchéité, ce qui réduit considérablement les propriétés d'étanchéité. Pour cette raison, les plaintes concernant les fuites ne sont pas reconnues.

Lors du stockage des réducteurs, ceux-ci doivent d'abord être complètement remplis avec le lubrifiant prescrit pour éviter la rouille interne. Lors de la première mise en service, le niveau d'huile est dû au niveau requis.

Le retrait de la plaque signalétique d'origine entraîne automatiquement le rejet des revendications de garantie. Fournissez toujours les données de la plaque signalétique, à la fois dans le cas de garantie et pour toute demande de pièces de rechange.



Las cajas de engranajes se entregan sin aceite.

Antes de la puesta en marcha, llene las cajas de engranajes con lubricante de calidad mas adecuada para las condiciones de trabajo previstas. Al llenar y / o volver a llenar el aceite, verifique el nivel quitando los tapones de nivelación. Rellene con grasa adecuada en presencia de engrasadores.

Los retenes de aceite deben estar adecuadamente protegidos de cualquier trabajo de pintura. La pintura provoca un cambio en las propiedades elásticas de los labios de retenes, por lo que las propiedades de sellado se deterioran significativamente. Debido a esto, las quejas sobre fugas no son reconocidas.

Al almacenar las cajas de engranajes, estas deben estar completamente llenas del lubricante prescrito para evitar la oxidación interna. Durante la puesta en marcha inicial, el nivel de aceite se debe al nivel requerido.

La eliminación de la placa de identificación original lleva automáticamente al rechazo de las reclamaciones de garantía. Proporcione siempre los datos de la placa de identificación, tanto en el caso de la garantía como en las consultas sobre piezas de repuesto.



Rivenditore/Dealer

BRM GEARBOXES SRL
G. Di Vittorio, 2/4 - Loc. Monteveglio
40053 - Valsamoggia (BO)
Tel +39 051 964187 - info@brmgearboxes.it



QUESTO CATALOGO ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI

I dati, le dimensioni, le caratteristiche qui riportati non sono impegnativi e possono subire variazioni senza preavviso. Edizione Ottobre 2023.